

Ботинки ФОРВЕЛД СВАРЩИК 6КП



Код по каталогу: 121-0077-01

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

Материал верха: натуральная термостойкая кожа (1,8-2 мм)

Подкладка: текстильный материал, спиллок подкладочный

Материал подошвы: ПУ/Нитрил

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: двухслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: 5 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольная стелька: нет

Цвет: чёрный

Высота берца: 126 мм

Высота с подошвой: 160 мм

Вес: 650 г

Пол: мужской/женский

Сезон: лето

Страна производства: Россия

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300, Тр

Особенности модели: Модель с защитным клапаном и системой «быстрый сброс»

Установлен легкий композитный подносок

Предусмотрена эластичная вставка внутри для удобства надевания

Натуральная кожа и термостойкие мягкие материалы верха со специальной пропиткой

Шаг между размерами 7,5 мм.

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и нитрила (ПУ/Нитрил) литьевого метода крепления для защиты от:

- истирания - п.п.1.14.1,
- ударов в носочной части энергией 200 Дж - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
- химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,
- повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) - п.п.4.1.1, 4.2.1,
- скольжения - п.п.1.1.1,
- общих производственных загрязнений - п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3,
- искр и брызг расплавленного металла, окалины - 4.4.1, 4.4.3.

ОПИСАНИЕ

РАЗМЕРЫ

• Система «быстрый сброс» и отсутствие шнурков позволит снять ботинки менее чем	36
через 5 секунд, даже в крагах сварщика в случае экстренной ситуации; • Мягкая и	37
гибкая подошва – благодаря промежуточному слою из полиуретана, амортизирует	38
и защищает от усталости при длительных статических нагрузках. • Защита от	39
контакта с повышенными температурами поверхностей (до 300°С в течение 60	40
секунд), от кратковременного воздействия открытого пламени, от искр и брызг	41
расплавленного металла и окалины за счёт термостойких материалов верха и	42
защитного клапана, препятствующего попаданию искр на ногу; • Повышенная	43
устойчивость к истиранию благодаря ходовому слою из нитрила • Отличное	44
сопротивление скольжению по зажиренным, мокрым и обледенелым поверхностям	45
• Композитный защитный носок (200Дж) с резиновым уплотнителем – защита от	46
ударов в носочной части, не давит ногу за счет уплотнителя • Верх из натуральной	47
термостойкой кожи (1,8-2,0 мм) – износостойкость и отличная	
воздухопроницаемость • Широкий размерный ряд	

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

