Ботинки ФОРВЕЛД СВАРЩИК 6КПН

Код по каталогу: 121-0174-01

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

Данная модель утеплена натуральным мехом.

Материал верха: натуральная термостойкая кожа (1,8-2 мм)

Утеплитель: натуральный мех

Материал подошвы: ПУ/Нитрил

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: двухслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: 5 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольная стелька: нет

Цвет: чёрный

Высота берца: 126 мм

Высота с подошвой: 160 мм

Вес: 750 г

Пол: мужской/женский

Сезон: зима

Страна производства: Россия

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300, Тр, Тн40

Особенности модели: Модель с защитным клапаном и системой «быстрый сброс»

Установлен легкий композитный подносок

Предусмотрена эластичная вставка внутри для удобства надевания

Натуральная кожа и термостойкие мягкие материалы верха со специальной пропиткой

Защита от пониженных температур до -40°С.

Шаг между размерами 7,5 мм.

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и нитрила (ПУ/Нитрил) литьевого метода крепления для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,

• ударов в носочной части энергией 200 Дж - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,

• повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) - п.п.4.1.1, 4.2.1,

• скольжения - п.п.1.1.1,

• пониженных температур - п.п. 4.7.1,

• общих производственных загрязнений -п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3,

• искр и брызг расплавленного металла, окалины - 4.4.1, 4.4.3.

ОПИСАНИЕ

• Система «быстрый сброс» и отсутствие шнурков позволит снять ботинки менее чем через 5 секунд, даже в крагах сварщика в случае экстренной ситуации; • Мягкая и гибкая подошва – благодаря промежуточному слою из полиуретана, амортизирует и защищает от усталости при длительных статических нагрузках; • Натуральный мех (овчина) в качестве утеплителя – подходит для использования при температуре -40°С, обладает улучшенными гигиеническими свойствами; пятка модели утеплена натуральным мехом, чтобы не было промерзания; • Защита от контакта с повышенными температурами поверхностей (до 300°С в течение 60 секунд), от кратковременного воздействия открытого пламени, от искр и брызг расплавленного металла и окалины за счёт термостойких материалов верха и защитного клапана, препятствующего попаданию искр на ногу; • Повышенная устойчивость к истиранию благодаря ходовому слою из нитрила • Отличное сопротивление скольжению по зажиренным, мокрым и обледенелым поверхностям; • Композитный защитный носок (200Дж) с резиновым уплотнителем – защита от ударов в носочной части, не давит ногу за счет уплотнителя; • Верх из натуральной термостойкой кожи (1,8-2,0 мм) – износостойкость и отличная воздухопроницаемость; • Широкий размерный ряд

РАЗМЕРЫ

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011