Ботинки HECKEL МАКСТОПАК 300 ТЕРМО S3 (MACSTOPAC 300 X S3 HIGH)



Код по каталогу: 121-0177-01

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

Верх обуви: Натуральная лицевая кожа высшего сорта, термостойкая (Включая язычок и мягкий кант). Толщиной 1,8-2 мм

Подкладка: текстильный, гигроскопичный материал Mesh-3D

Подносок: композитный (200 Дж)

Проколозащитная стелька: кевлар (1200 Н)

Подошва: однослойная нитрильная Macsole + вставка ЭВА в передней части стопы и пятке, (от -20 до +300 С), МБС и КЩС

Метод крепления: Клеевой

Вес: 690 грамм, полупара 42 размера

Размер: 37-48

Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Мп, Нс, Нм, Сж, См, Тп300, Мв, Эс

Особенности модели: - Ботинки выполнены полностью из термостойких материалов - оптимальное решение для самых требовательных металлургов и всех, у кого есть риски повышенных температур.

- Внутренние ЭВА-вставки в передней и пяточной частях подошвы для лучшей амортизации, снижают нагрузку на колени и позвоночник (4 мм передняя / 10 мм пяточная)

- Облитый носок из резины для большей износостойкости

- Огнестойкие шнурки и нитки (Номекс)

- Гигиеническая стелька анатомической формы, алюминированная для улучшения

теплоизоляции

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на однослойной подошве из нитрильной резины клеевого метода крепления для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,

• ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов силой 1200 Н - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,

• повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) - п.п.4.1.1, 4.2.1,

• скольжения - п.п.1.1.1,

• вибраций - 11.2.1,

• общих производственных загрязнений - п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.1,

• статического электричества - п.п. 3.3.1.

РАЗМЕРЫ

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48