

Ботинки HECKEL MS 300 S3



Код по каталогу: 120-0547-03

ТР ТС 019/2011

EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Верх обуви: натуральная лицевая кожа (нубук)
+ ТПУ вставка в пяточной части + резиновый
облитый носок

Подкладка: текстильный, гигроскопичный
материал Mesh-3D

Подносок: композитный (200 Дж)

Проколозащитная стелька: кевлар 1200 Н

Подошва: двухслойная, ЭВА/Нитрильная резина
(от -20 до +300 С), МБС и КЩС

Метод крепления: клеевой

Вес: 590 грамм, полупара 42 размера

Размер: 36-48

Защитные свойства: Ми, Мун200, Мп, Сж, См, З,
Нс, Нм, Тп300

Особенности модели: - Внутренний слой
подошвы из материала Fylon (тип EVA, который
широко используется в производстве
спортивной обуви) - обеспечивает отличную
амортизацию и легкость данной модели
- Ходовой слой подошвы из нитрильной резины
Macsole Sport – обеспечивает термостойкость,
износостойкость и повышенное сцепление на
любых видах поверхностей
- Облитый носок из резины для большей
износостойкости
- 100 % без металлических деталей

Внутренний слой подошвы из материала FYLON
обеспечивает отличную амортизацию и
максимально снижает нагрузку на колени и

позвоночник.

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из ЭВА и нитрила (ЭВА/Нитрил) клеевого метода

крепления для защиты от: • истирания -

п.п.1.14.1,

• ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов силой 1200 Н - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,

• повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) - п.п.4.1.1, 4.2.1,

• скольжения - п.п.1.1.1,

• общих производственных загрязнений -п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.

ОПИСАНИЕ

РАЗМЕРЫ

Удобные и стильные ботинки HECKEL MS 300 S3 — удачное решение для работы в торговле, сфере техобслуживания, на складах и предприятиях легкой промышленности. Подходят для использования во влажной среде.	36 37 38
Особенности модели: - легкость (590 г); - нет металлических деталей; - эффективная амортизация; - устойчивость к скольжению; - водостойкий верх.	39 40
Верх выполнен из натуральной лицевой кожи (нубука). Резиновый облитый носок для базовой защиты от истирания. В области пятки использована ТПУ вставка.	41 42
Такое сочетание материалов придает обуви высокую прочность и водостойкость. Подошва гибкая, маслобензостойкая и кислотощелочестойкая. Благодаря повышенной амортизации уменьшает нагрузку на суставы, снижает усталость ног в течение дня. Внутренний слой изготовлен из материала Fylon, ходовой — из нитрильной резины (-20...+300 °С).	43 44 45 46 47
Защитные элементы HECKEL MS 300 S3: - композитный подносок (200 Дж), который не утяжеляет обувь и не проводит тепло и холод; - кевларовая стелька, защищающая стопу от проколов (1200 Н).	48

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

