Ботинки PANDA СТРОНГ ПРОФЕССИОНАЛ 99990 S3 FO CI SR ORSETTO



Код по каталогу: 122-0402-01

Ботинки PANDA СТРОНГ ПРОФЕССИОНАЛ 99990 S3 FO CI SR ORSETTO обеспечивают надежную защиту ног без потери комфорта

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011

Материал верха: натуральная влагостойкая кожа

Утеплитель: искусственный мех

Климатический пояс: II, III, "особый"

Материал подошвы: ПУ/ПУ

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: двухслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: 5 мм

Подносок: сталь (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольная стелька: металлическая (1200 Н)

Цвет: чёрный

Пол: мужской/женский

Сезон: зима

Страна производства: Италия

Срок годности: 3 года

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Мп, Нс, Нм, Сж, См, Сл, Тн20

Особенности модели: - натуральная кожа верха защищает от влаги и ветра, не препятствуя свободному воздухообмену;

- утеплитель сохраняет тепло в мороз;
- защитный подносок выдерживает удары в 200 Дж защищает пальцы ног от травм;
- невынимаемая стелька защищает от проколов (1200 Н).

Двухслойная подошва из полиуретана дополняет набор защитных свойств маслобензостойкостью, кислотощелочестойкостью и устойчивостью к скольжению.

Благодаря прочности и износостойкости материалов ботинки PANDA СТРОНГ ПРОФЕССИОНАЛ 99990 S3 FO CI SRC ORSETTO радуют долгим сроком службы.

ВНИМАНИЕ! Итальянская обувь может быть немного меньше российской того же размера. Примеряйте обувь перед покупкой. При невозможности примерить рекомендуем брать обувь на один размер больше.

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана (ПУ/ПУ) литьевого метода крепления для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,
• ударов в носочной части энергией 200 Дж и от проколов 1200 Н - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,
• скольжения - п.п.1.1.1,
• пониженных температур - п.п. 4.7.1,
• общих производственных загрязнений -п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.

РАЗМЕРЫ

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011