# Ботинки МОТОР 10 АКПП



**Код по каталогу:** 120-0952-01

Антистатичная обувь. Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

<br>

**Материал верха:** натуральная гладкая кожа (1,8-2 мм)

**Подкладка:** микроячеистая сетка

**Материал подошвы:** ПУ/ТПУ/ТПУ

**Защитные свойства подошвы:** КЩС, МБС

**Тип подошвы:** трехслойная

**Метод крепления:** литьевой

**Глубина протектора:** 5 мм

**Подносок:** композитный (200 Дж)

**Стелька:** вкладная анатомическая

**Антипрокольная стелька:** кевлар (1200 Н)

**Цвет:** чёрный

**Высота:** 87 мм

**Масса:** 620 г

**Пол:** мужской/женский

**Сезон:** лето

**Страна производства:** Россия

**Срок годности:** 5 лет

**Гарантийный срок:** 70 дней

**Защитные свойства:** З, Ми, Мп, Мун200, Нм, Нс, Эс, Сж, См

<br>

Антистатичная обувь по ГОСТ 12.4.124

<br>

Повышенная износостойкость подошвы благодаря комбинации двух слоев ТПУ разной жесткости

<br>

Мягкий кант и язычок обеспечивают максимальной комфорт в носке

<br>

Технология DRY SYSTEM вподкладочном материале способствует сохранению естественной температуры и воздухообмена ног <br>
Усиленная пяточная о боковая части защищают от ударов и порезов
<br>
**Обувь специальная антистатическая с верхом из натуральной кожи на трехслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ/ТПУ) литьевого метода крепления для защиты от:** • истирания - п.п.1.14.1,
• ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200 Н - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,
• скольжения - п.п.1.1.1,
• общих производственных загрязнений -п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.1,
• статического электричества - п.п. 3.3.1.

## РАЗМЕРЫ

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011