Ботинки МОТОР 10 КПП



Код по каталогу: 120-0204-01

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

Материал верха: натуральная гладкая кожа (1,8-2 мм)

Подкладка: микроячеистая сетка

Материал подошвы: ПУ/ТПУ/ТПУ

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: трехслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: 5 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольная стелька: кевлар (1200 Н)

Цвет: чёрный

Высота: 87 мм

Масса: 608 г

Пол: мужской/женский

Сезон: лето

Страна производства: Россия

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства: З, Ми, Мп, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл.

Повышенная износостойкость подошвы благодаря комбинации двух слоев ТПУ разной жесткости.

Мягкий кант и язычок обеспечивают максимальной комфорт в носке.

Технология DRY SYSTEM в подкладочном материале способствует сохранению

естественной температуры и воздухообмена ног.

Усиленная пяточная о боковая части защищают от ударов и порезов.

Кожа данной коллекции обладает повышенной водостойкостью в течение 2 часов (подтверждено согласно стандарту EN ISO 20345-2011).

Шаг между размерами 7,5 мм.

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на трехслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ/ТПУ) литьевого метода крепления для защиты от: • от истирания - п.п.1.14.1,
• от ударов в носочной части энергией 200 Дж, от проколов 1200 Н - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,
• от скольжения - п.п.1.1.1,
• общих производственных загрязнений -п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.1

ОПИСАНИЕ

Черные с зеленым ботинки МОТОР 10 КПП Кевлар — надежная, яркая и комфортная обувь для теплого сезона. Модель подойдет тем, кому нужна защита от ОПЗ, механических воздействий, нефти, нефтепродуктов, масел и жиров. Преимущества модели МОТОР 10: — верх из натуральной гладкой кожи обеспечивает паропроницаемость и эстетичный вид; — текстильная подкладка с уникальной технологией DryMax отвечает за ощущение сухости и комфортный микроклимат; — стелька из кевлара надежно защищает стопу от прокола; — легкий композитный подносок защищает пальцы ног от удара силой в 200 Дж; — 3-слойная подошва ПУ/ТПУ/ТПУ (до +160 °С) — гибкая, прочная и износостойкая, но в то же время мягкая и упругая при ходьбе; — световозвращающие элементы повышают видимость в темноте. На пяточнойчасти подошвы сделан выступ: ботинки легко снимать без помощи рук, придерживая один носком другого. Кожа данной коллекции обладает водостойкостью 2 часа (подтверждено согласно стандарту EN

РАЗМЕРЫ

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ISO 20345-2011).

48
49
50

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

TP TC 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

