Ботинки PANDA ТОП ТРЕККИНГ 8538 S3



Код по каталогу: 120-0161-02

Ботинки PANDA ТОП ТРЕККИНГ 8538 S3 из натуральной влагоустойчивой кожи – стильная обувь, которая подходит как для работы, так и для повседневной носки

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011

Материал верха: натуральная влагоустойчивая коричневая кожа

Подкладка: черная подкладочная ткань "TIGER"

Материал подошвы: ПУ/ТПУ

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: двухслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: не менее 3 мм

Подносок: металлический (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольная стелька: металл (1200 Н)

Цвет: коричневый

Высота: 105 мм

Вес: 725 г

Пол: мужской/женский

Сезон: демисезон

Страна производства: Италия

Срок годности: 3 года

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Мп, Нс, Нм, Сж, См

Двухслойная подошва ПУ/ТПУ (полиуретан и термополиуретан) устойчива к слабым растворам кислот и щелочей, к маслам и жирам, не скользит на мокрых и зажиренных

поверхностях

Защитный подносок (200 Дж) защищает пальцы ног при падении тяжелого предмета или сильном ударе

Антипрокольная стелька из металла (1200Н) хорошо защищает стопу, если вы наступите на острый предмет

К основным особенностям модели также относятся: – оптимальная высота ботинка для надежной фиксации голеностопа;
– дополнительная защита и устойчивость к истиранию в области пятки;
– удобная широкая колодка;
– протектор для ходьбы по бездорожью;
– подкладка из черной ткани TIGER, которая помогает создать комфортный микроклимат внутри изделия

Носить ботинки PANDA ТОП ТРЕККИНГ 8538 S3 – одно удовольствие. Они выглядят стильно и внешне мало напоминают рабочую обувь, при этом отлично выполняют свою защитную функцию

ВНИМАНИЕ! Итальянская обувь может быть немного меньше российской размера. Примеряйте обувь перед покупкой. При невозможности примерить рекомендуем брать обувь на один размер больше.

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,

• ударов в носочной части энергией 200 Дж - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,
• скольжения - п.п.1.1.1,
• общих производственных загрязнений -п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.1.

РАЗМЕРЫ

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

