

Ботинки PEZZOL ИНДИГО S3



Код по каталогу: 120-0260-01

Верх обуви: натуральная кожа

Подкладка: текстильный материал

Подносок: Мун 200 (стекловолокно)

Проколзащитная стелька: 1200Н Кевлар

Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ со вставками ТПУ

Метод крепления: литьевого

Цвет: черные

Защитные свойства: 3, Ми, Мун200, Мп, К20, Щ20, Сж

Особенности модели: • Способ крепления на ноге – шнурки.

• Высота обуви 42 размера в пяточной части – 130 мм.

• Вес полупары обуви 42 размера – 608 г.

• Подносок из стекловолокна обладает малым весом.

• Вставки на подошве из ТПУ повышают устойчивость при ходьбе.

• Световозвращающие элементы в конструкции.

Легкие комфортные ботинки в стильном, современном дизайне на гибкой подошве.

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана литьевого метода крепления

для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,

• ударов в носочной части энергией 200 Дж и от проколов 1200 Н - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

• скольжения - п.п.1.1.1,

• общих производственных загрязнений - п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3,

• химических факторов (растворов кислот и щелочей концентрации до 20%) - п.п. 6.2.1, 6.3.1.

ОПИСАНИЕ

Легкая и комфортная модель в спортивном стиле с полным набором защитных свойств.	37
Защитные характеристики	38
Ботинки PEZZOL ИНДИГО S3 защищают от множества негативных факторов на производстве: производственных загрязнений, истирания, проколов и порезов, кислот и щелочей. Кожаный верх устойчив к проникновению воды. Подносок из стекловолокна не охлаждается при отрицательных температурах и не нагревается при экстремально высоких, защищает пальцы ног от ударов энергией в 200 Дж.	39
Обувь не скользит, можно без опаски ходить даже по мокрым и зажиренным поверхностям. На ней предусмотрены световозвращающие элементы, чтобы работа в темное время суток была более безопасной.	40
Конструкция	41
Верх ботинок PEZZOL ИНДИГО S3 выполнен из натуральной кожи и обеспечивает хороший воздухообмен. Текстильная подкладка создает и поддерживает комфортный микроклимат внутри обуви, поэтому ноги всегда сухие. Двухслойная подошва ПУ/ПУ со вставками из ТПУ меньше весит.	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

РАЗМЕРЫ

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
ТР ТС 019/2011

