

Ботинки РАНГ S1



Код по каталогу: 120-0059-01

Верх обуви: натуральная лицевая кожа

Подкладка: материал «Камбрелль»

Подносок: поликарбонат (200 Дж)

Тип подошвы: однослойная с подложкой

Подошва: нитрильная резина (от -45°C до +300°C)

Метод крепления: GOODYEAR

Глубина протектора 4 мм

Цвет: черный

Высота: 140 мм

Защитные свойства: Нс, Нм, Ми, Мун200, Тп300, З, Сж, См, Сл

Особенности модели: Высокая износостойкость

Гигиеничные подкладочные материалы

Мягкий кант для удобства носки

Дополнительная защита носочной части от удара и царапин

Отличная защита от скольжения

Защита от удара сбоку

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на подошве из нитрильной резины рантового метода крепления для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,

• ударов в носочной части энергией 200 Дж - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,

• повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300C в течение 60 сек) - п.п.4.1.1, 4.2.1,

• скольжения - п.п.1.1.1,

- общих производственных загрязнений
- п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.

ОПИСАНИЕ

РАЗМЕРЫ

Легкие кожаные ботинки РАНГ S1 — превосходный выбор рабочей обуви на весну-осень.	38
Верх из натуральной кожи хорошо защищает от влаги и производственных загрязнений. Подкладка из материала «Камбрель» впитывает испарения и выводит их наружу, позволяет воздуху свободно циркулировать. Ногам в этой обуви сухо и комфортно в течение всего дня.	39
Преимущества модели: - дополнительная защита от бокового удара; - защита носочной части композитным подноском (200 Дж); - морозостойкий кожаный рант с маслостойкой пропиткой; - износостойкая, нефтестойкая и морозостойкая подошва; - противоскользящие свойства благодаря методу крепления подошвы GOODYEAR и глубокому разнонаправленному протектору.	40
Ботинки РАНГ S1 подходят для использования на стройплощадках, на производстве и в логистике. Их носят и в качестве городской обуви благодаря современному дизайну и повышенному уровню комфорта.	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

ТР ТС 019/2011

