Ботинки с высокими берцами ТРАВЕРС СВАРЩИК 8 КППН



Код по каталогу: 120-0936-01

Высокие ботинки для сварщиков для работы зимой

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011

Материал верха: натуральная термостойкая кожа (1,8-2 мм)

Утеплитель: натуральный мех

Материал подошвы: ПУ/Нитрил/Нитрил

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: трёхслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: 5 мм

Защитный носок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная утеплённая

Антипрокольная стелька: неметаллическая (1200 Н)

Световозврат: наличие

Система "быстрый сброс": наличие

Климатический пояс: IV, "особый"

Цвет: чёрный, оранжевый

Пол: мужской/женский

Сезон: зима

Страна производства: Россия

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Мп, Мв, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300, Тр, То, Тн40, У, подошва МБС КЩС

Особенности модели: Модель с защитным клапаном и системой «быстрый сброс»

Утеплитель - плотный натуральный мех,

обеспечивает надёжную защиту от холода
Высокий берец с мягкой окатноткой не давит на икру и не даёт холоду проникнуть внутрь
Яркий световозврат
Установлен лёгкий композитный подносок и неметаллическая антипрокольная стелька
Предусмотрена эластичная вставка внутри для удобства надевания
Натуральная кожа и термостойкие мягкие материалы верха со специальной пропиткой

Шаг между размерами 7,5 мм.

Обувьспециальная с верхом из натуральной кожи на трехслойной подошве из полиуретана и нитрила (ПУ/Нитрил/Нитрил) литьевого метода крепления для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,
• ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200 Н - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,
• повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) - п.п.4.1.1, 4.2.1,
• скольжения - п.п.1.1.1,
• общих производственных загрязнений -п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.1,
• кратковременного воздействия открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла и окалины - п.п. 4.4.1, 4.4.3.
• пониженных температур - п.п 4.7.1,
• вибраций - п.п. 11.2.1.

РАЗМЕРЫ

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011