Ботинки ТРАВЕРС 3 АКППН



Код по каталогу: 122-0536-01

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011. Данная модель утеплена натуральным мехом, оснащена антипрокольной стелькой из кевлара (1200 Н), обеспечивает защиту от воздействия статического электричества.

Материал верха: натуральная кожа (1,8-2 мм)

Утеплитель: многослойный пакетный утеплитель

Материал подошвы: ПУ/Нитрил/Нитрил

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС, термостойкая

Тип подошвы: трехслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: 5 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная утеплённая

Антипрокольная стелька: нет

Цвет: чёрный

Высота: 126 мм

Масса: 680 г (полупара 42 р-ра)

Пол: мужской/женский

Сезон: зима

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Тп300, Тн40, Сж, Сл, См, Тн40, Мв, У, Эс,подошва МБС, КЩС, термостойкая, морозостойкая

Мягкая и гибкая подошва – благодаря промежуточному слою из полиуретана. Отличное сцепление с поверхностью засчет двух слоев нитрильной резины разной плотности, особого рисунка протектора.

Световозвращающиеэлементы - видимость в темное время суток.

Мягкий кант и язычок обеспечивают максимальной комфорт носки.

Ушки из кожи облегчают и ускоряют процесс надевания обуви.

Благодаря натуральному меху в данной обуви будет комфортно при низких температурах до -40°С.

Защита от статических нагрузок (утомляемости).

Шаг между размерами 7,5 мм

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на трехслойной подошве из полиуретана и нитрила (ПУ/Нитрил/Нитрил) литьевого метода крепления для защиты от: • истирания -п.п.1.14.1,
• ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов 1200 Н - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,
• повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) - п.п.4.1.1, 4.2.1,
• скольжения - п.п.1.1.1,
• пониженных температур - п.п.4.7.1,
• общих производственных загрязнений -п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3,
• вибраций - п.п. 11.2.1,
• статического электричества - п.п. 3.3.1.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.033-95

ГОСТ 28507-99

ГОСТ 12.4.177-89

ГОСТ 12.4.137-2001

ГОСТ 12.4.124-83

ГОСТ 12.4.032-95

ТР ТС 019/2011