# Ботинки ТРАВЕРС ЗКПН



**Код по каталогу:** 120-0418-02

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

Данная модель утеплена натуральным мехом.

<br>

**Материал верха:** натуральная кожа (1,8-2 мм)

**Утеплитель:** натуральный мех

**Материал подошвы:** ПУ/Нитрил/Нитрил

**Защитные свойства подошвы:** КЩС, МБС, термостойкая

**Тип подошвы:** трехслойная

**Метод крепления:** литьевой

**Глубина протектора:** 5 мм

**Подносок:** композитный (200 Дж)

**Стелька:** вкладная утеплённая

**Антипрокольная стелька:** нет

**Цвет:** чёрный

**Высота:** 126 мм

**Масса:** 650 г (полупара 42 р-ра)

**Пол:** мужской/женский

**Сезон:** зима

**Страна производства:** Россия

**Срок годности:** 5 лет

**Гарантийный срок:** 70 дней

**Защитные свойства:** З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Тп300, Тн40, Сж, Сл, См, Тн40, Мв, подошва МБС, КЩС, термостойкая.

<br>

Мягкая и гибкая подошва – благодаря промежуточному слою из полиуретана. Отличное сцепление с поверхностью засчет двух слоев нитрильной резины разной плотности, особого рисунка протектора.

<br>

Световозвращающие элементы - видимость в темное время суток.

<br>
Мягкий кант и язычок обеспечивают максимальной комфорт носки.
<br>
Благодаря натуральному меху в данной обуви будет комфортно при низких температурах до -40°C.
<br>
<br>
Шаг между размерами 7,5 мм
<br>
**Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на трехслойной подошве из полиуретана и нитрила (ПУ/Нитрил/Нитрил) литьевого метода крепления для защиты от:** • истирания - п.п.1.14.1,
• ударов в носочной части энергией 200 Дж и от проколов 1200 Н - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,
• повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) - п.п.4.1.1, 4.2.1,
• скольжения - п.п.1.1.1,
• пониженных температур - п.п. 4.7.1,
• общих производственных загрязнений -п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.

## РАЗМЕРЫ

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

### СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011