Ботинки ТРАВЕРС СВАРЩИК 7 КПП



Код по каталогу: 120-0414-01

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

Материал верха: натуральная термостойкая кожа (1,8-2 мм)

Подкладка: текстильный материал

Материал подошвы: ПУ/Нитрил/Нитрил

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: трёхслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: 5 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольная стелька: неметаллическая (1200 Н)

Световозврат: наличие

Цвет: чёрный, оранжевый

Пол: мужской/женский

Сезон: лето

Страна производства: Россия

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300, Тр, То, У, подошва МБС КЩС

Особенности модели: Модель с защитным клапаном и системой «быстрый сброс»

Яркий световозврат

Установлен лёгкий композитный подносок и неметаллическая антипрокольная стелька

Предусмотрена эластичная вставка внутри для удобства надевания

Натуральная кожа и термостойкие мягкие материалы верха со специальной пропиткой

Шаг между размерами 7,5 мм.

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на трехслойной подошве из полиуретана и нитрила (ПУ/Нитрил/Нитрил) литьевого метода крепления для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,

• ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200 Н - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,

• повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) - п.п.4.1.1, 4.2.1,

• скольжения - п.п.1.1.1,

• общих производственных загрязнений -п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.1,

• кратковременного воздействия открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла и окалины - п.п. 4.4.1, 4.4.3.

ОПИСАНИЕ

• Система «быстрый сброс» и отсутствие шнурков позволит снять ботинки менее чем через 5 секунд даже в крагах сварщика в случае экстренной ситуации; • Неметаллическая антипрокольная стелька – не мешает гибкости обуви при ходьбе, при этом защищает ногу от прокола • Мягкая и гибкая подошва – благодаря промежуточному слою из полиуретана, амортизирует и защищает от усталости при длительных статических нагрузках. • Отличное сцепление с поверхностью за счет двух слоев нитрильной резины разной плотности, особогорисунка протектора. • Защита от контакта с повышенными температурами поверхностей (до 300°С в течение 60 секунд), от кратковременного воздействия открытого пламени, от искр и брызг расплавленного металла и окалины за счёт термостойких материалов верха и защитного клапана, препятствующего попаданию искр на ногу; • Повышенная устойчивость к истиранию благодаря ходовому слою из нитрила • Предусмотрена эластичная вставка внутри для удобства надевания • Отличное сопротивление скольжению по зажиренным, мокрым и обледенелым поверхностям • Световозвращающие элементы - видимость в темное время суток • Композитный защитный носок (200Дж) с резиновым уплотнителем – защита от ударов в носочной части, не давит ногу за счет уплотнителя • Верх из натуральной термостойкой кожи (1,8-2,0 мм) – износостойкость и отличная воздухопроницаемость • Текстильный мягкий кант обеспечивает максимальной комфорт носки, снижает вероятность натирания • Широкий размерный ряд

РАЗМЕРЫ

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011