Ботинки Трейл ЛЕДИ ИКС КП

Код по каталогу: 120-0940-01

ТРЕЙЛ ЛЕДИ ИКС КП – надежные рабочие ботинки для женщин. Комфортны и водонепроницаемы, хорошо подходят для носки в межсезонье.

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011

Материал верха: натуральная кожа

Утеплитель: без утеплителя

Подкладка: текстильный материал, спилок в пяточной зоне

Материал подошвы: ПУ/ТПУ

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: двухслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: не менее 4 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольнаястелька: нет, возможно изготовление по спецзаказу

Высота: не менее 120 мм

Масса (38 р-р): 525 г

Цвет: чёрный

Пол: мужской/женский

Сезон: демисезон

Страна производства: Россия

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, подошва МБС, КЩС

Особенности модели:

Верх обуви выполнен из натуральной кожи толщиной 1,8-2 мм

Подошва состоит из двух слоёв – промежуточного слоя полиуретана (ПУ) и ходового слоя из термополиуретана (ТПУ). Подошва кислотощёлочестойкая и маслобензостойкая

Слой ПУ помогает сделать ботинок легче. Слой ТПУ более стоек к истиранию и сохраняет защитные свойства в более широком диапазоне температур

Материал подошвы обеспечивает защиту от скольжения на замасленных и зажиренных различных поверхностях – бетоне, плитке и т.д.

Шаг между размерами 7,5 мм

Модель хорошо подойдет работникам строительной сферы, нефтегазового комплекса, горнодобывающей и химической промышленности, сельского хозяйства

По спецзаказу возможно изготовление модели с противопрокольной стелькой, модели с термопластичным подноском легкой конструкции

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,
• ударов в носочной части энергией 200 Дж - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,
• скольжения - п.п.1.1.1,

	• общих производственных загрязнений -п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.

РАЗМЕРЫ

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011