

Ботинки высокие ТРЕЙЛ УНИВЕРСАЛ КП



Код по каталогу: 120-0754-01

Ботинки с высокими берцами ТРЕЙЛ УНИВЕРСАЛ КП из натуральной кожи с защитным подноском.

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011

Материал верха: натуральная кожа + текстильный материал типа "кордура"

Утеплитель: без утеплителя

Подкладка: текстильный материал, спиллок в пяточной зоне

Материал подошвы: ПУ/ТПУ

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: двухслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: не менее 2,5 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольная стелька: нет, возможно изготовление по спецзаказу

Высота: не менее 156 мм

Масса (42 р-р): не более 700 г

Цвет: чёрный

Пол: мужской/женский

Нестандартные размеры: 35, 36, 37, 48, 49, 50

Сезон: лето

Страна производства: Россия

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства – 3, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, подошва МБС, КЩС

Верх обуви выполнен из натуральной кожи толщиной 1,8-2 мм

Вставки из материала Кордура помогают сделать голенище удобным для постоянной ходьбы и облегчают весобуви

Подошва состоит из двух слоёв – промежуточного слоя полиуретана (ПУ) и ходового слоя из термополиуретана (ТПУ)

Слой ПУ помогает сделать ботинок легче. Слой ТПУ более стоек к истиранию и сохраняет защитные свойства в более широком диапазоне температур (-35°C...+120°C)

Материал подошвы обеспечивает защиту от скольжения на замасленных и зажиренных различных поверхностях – бетоне, плитке и т.д.

Шаг между размерами 7,5 мм

Модель хорошо подойдет работникам строительной сферы, нефтегазового комплекса, горнодобывающей и химической промышленности, сельского хозяйства.

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ/ТПУ), литьевого метода крепления

для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,

• ударов в носочной части энергией 200 Дж - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,

• скольжения - п.п.1.1.1,

• общих производственных загрязнений

-п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.

РАЗМЕРЫ

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

