

Боты диэлектрические 4101-ФТ



Код по каталогу: 123-0003-01

Диэлектрические боты предназначены для дополнительной защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках при напряжении свыше 1000 В. Изделие полностью сохраняет свойства при температуре от -30 до +50°С.

Высота бот: не менее 160 мм.

Верх обуви: резина

Тип подошвы: однослойная

Подошва: резина

Метод крепления: формовой

Цвет: белый

Соотношение размеров бот: Метр.сист.

Штих.сист.

315 42

322 43

330 44

337 45

345 46

Обувь специальная из резины для защиты от:
электрического тока - п.п. 3.1.2.

ОПИСАНИЕ

Диэлектрические боты используют для дополнительной защиты от тока напряжением свыше 1000 В. В отличие от галош они универсальны: могут использоваться не только на закрытых, но и на открытых электрических установках, если нет осадков. Модель выполнена из резины. Однослойная резиновая подошва с рифлением предотвращает скольжение. Оптимальная высота (не менее 16 см) и наличие отворотов гарантируют удобную эксплуатацию обуви. Диэлектрические боты надежно защищают электротехнический персонал на

РАЗМЕРЫ

41
42
43
44
45
46
47

протяжении длительного времени. Средний срок их носки составляет 1,5 года.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 13385-78

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

