# Брюки КЛАРК

**Код по каталогу:** 107-0366-05

Брюки КЛАРК соответствуют стандартам НАССР, рекомендуем для пищевой промышленности.

**Ткань:** смесовая

**Состав:** полиэфир - 65%, хлопок - 35%, плотность 160 г/м$^2$

**Отделка:** ВО

**Регулировки:** пояс на эластичной ленте

**Карманы:** боковые наклонные

**Цвет:** белый

## ОПИСАНИЕ

Для пищевых предприятий существуют особые стандарты и требования, отличающиеся от требований к спецодежде ОПЗ. Все пищевые производства обязаны иметь сертификат ХАССП, подтверждающий, что система контроля качества внедрена на предприятии согласно установленным стандартам (ТР ТС 021/2011). Одежда сертификации не подлежит, тем не менее определенные правила при ее изготовлении должны быть соблюдены: 1. Недопустимо использование пластиковой фурнитуры. 2. Недопустимо наружные карманы, хлястики и прочие детали располагать выше пояса. 3. Все застежки должны быть потайными. 4. Одежда для разных пищевых цехов должна различаться по цвету: например, бордовый – для мясопереработки, синий – для молочных производств, зеленый – для мукомольных предприятий и т.д. Новаяколлекция КЛАРК отвечает всем требованиям ХАССП. Многообразие цветов и раздельная комплектация позволяют не только подобрать правильный размер на любую нестандартную фигуру, но и формировать любые цветовые сочетания и композиции костюмов. Материал коллекции КЛАРК обладает высокой стойкостью к механическим повреждениям, а легкая структура обеспечивает комфорт даже в жарких помещениях. Изделия можно стирать при высоких температурах без потери цвета, прочности и защитных свойств.

| РАЗМЕРЫ | РОСТ |
|---|---|
| 80-84 | 170-176 |
| 88-92 | 158-164 |
| 88-92 | 170-176 |
| 88-92 | 182-188 |
| 96-100 | 158-164 |
| 96-100 | 170-176 |
| 96-100 | 182-188 |
| 96-100 | 194-200 |
| 104-108 | 158-164 |
| 104-108 | 170-176 |
| 104-108 | 182-188 |
| 104-108 | 194-200 |
| 112-116 | 158-164 |
| 112-116 | 170-176 |
| 112-116 | 182-188 |
| 112-116 | 194-200 |
| 120-124 | 158-164 |
| 120-124 | 170-176 |
| 120-124 | 182-188 |
| 120-124 | 194-200 |
| 128-132 | 170-176 |
| 128-132 | 182-188 |
| 128-132 | 194-200 |
| 136-140 | 194-200 |

| СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ | ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ |
|---|---|---|
| ГОСТ 11209-2014 | | |
| ГОСТ 12.4.280-2014 | | |
| ТР ТС 019/2011 | | |

ВОСТОК СЕРВИС