

# Брюки КОНСТРУКТОР



**Код по каталогу:** 103-0312-02

1, 2 классы защиты от пониженных температур (I-II, III климатический пояс)

Защита от механических воздействий (истирания) и ОПЗ.

<br>

**Состав ткани верха:** полиэфир – 100 %, плотность 150 г/м<sup>2</sup>

**Отделка:** ВО, ПУ-покрытие.

**Утеплитель:** материал ""Синтепон"" 100г/м<sup>2</sup>, 2 слоя.

<br>

**Застежка:** на молнии и двух пуговицах

**Регулировки по ширине:** пояс с эластичной тесьмой и шлевками для ремня.

**Карманы:** боковые

**Защитные элементы:** наколенники, световозвращающие полосы.

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                           | РАЗМЕРЫ | РОСТ    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Теплые и удобные брюки на синтепоне подходят для работы и повседневного использования в зимнее время.                                                                                                                                                              | 88-92   | 158-164 |
| Брюки КОНСТРУКТОР имеют прямой, чуть свободный крой, не сковывающий движений, высокую посадку для защиты поясницы.                                                                                                                                                 | 88-92   | 170-176 |
| Продуманная конструкция: - боковые карманы для хранения мелких вещей; - надежная застежка на молнии и двух пуговицах; - пояс с эластичной тесьмой и шлевками под ремень для плотной посадки.                                                                       | 88-92   | 182-188 |
| Модель обеспечивает прекрасную защиту от холода и осадков.                                                                                                                                                                                                         | 96-100  | 158-164 |
| Ткань верха (полиэфир – 100%) с водоотталкивающей отделкой и полиуретановым покрытием защищает от продувания и влаги.                                                                                                                                              | 96-100  | 170-176 |
| Двухслойный синтепоновый утеплитель отлично удерживает тепло и не дает замерзнуть при средней температуре воздуха зимой –18 °С.                                                                                                                                    | 96-100  | 182-188 |
| Помимо теплозащиты, брюки КОНСТРУКТОР надежно защищают от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий. Область коленей в них усилена износостойкими накладками. Под коленями предусмотрены световозвращающие полосы для повышения видимости ночью. | 104-108 | 158-164 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104-108 | 170-176 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104-108 | 182-188 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104-108 | 194-200 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112-116 | 170-176 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112-116 | 182-188 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112-116 | 194-200 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120-124 | 170-176 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120-124 | 182-188 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120-124 | 194-200 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 128-132 | 170-176 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 128-132 | 182-188 |

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

## ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

ГОСТ 12.4.280-2014



ГОСТ 12.4.303-2016



ТР ТС 019/2011

