

Брюки ЛЕДИ ДЖЕТСЕТ



Код по каталогу: 103-0326-01

3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса).

Защита от механических воздействий (истирания) и ОПЗ.

Состав ткани: полиэфир – 85%, нейлон – 15%, плотность 130 г/м²

Отделка: ВО, ТПУ-мембрана

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя

Застежка: на молнии

Регулировки по ширине: пояс на эластичной тесьме

Карманы: боковые

Защитные элементы: накладки в области шаговых швов по низу брюк.

Особенности конструкции: вытачки в области коленей для объема, боковые швы смещены в сторону задних половинок от середины бедра к низу, как при спортивном покрое.

Вентиляция: молнии с сеткой по задним половинкам брюк.

Световозвращающие элементы:

термотрансферы

Для наилучшей защиты от холода рекомендуется надевать под мембранные утепленные брюки ЛЕДИ ДЖЕТСЕТ термобельё

ОПИСАНИЕ

Женские утепленные брюки. Подходят для использования в регионах с суровыми зимами. В них комфортно работать в экстремальные холода, обильные снегопады и пронизывающий ветер.

РАЗМЕРЫ

80-84
80-84
80-84
88-92

РОСТ

158-164
170-176
182-188
158-164

Ткань верха брюк с водоотталкивающей отделкой и ТПУ-мембраной не дает холодному воздуху и влаге попасть внутрь.	88-92	170-176
Легкий утеплитель «Холлофайбер-Профи» сохраняет тепло в любой мороз.	88-92	182-188
Особенности модели ЛЕДИ ДЖЕТСЕТ: - накладки в области шаговых швов по низу усиливают стойкость изделия к истиранию; - молнии с сеткой по задним половинкам позволяют регулировать теплообмен; - выточки в области коленей дают дополнительный объем, чтобы ткань не натягивалась при интенсивной работе и не сковывала движения в коленном суставе; - светоотражающие трансферы повышают видимость в темноте, а днем выглядят как элементы декора.	96-100	158-164
Брюки ЛЕДИ ДЖЕТСЕТ стильные и удобные. Это отличный выбор для инженеров и руководителей.	96-100	170-176
Для наилучшей защиты от холода рекомендуется надевать под мембранные утепленные брюки ЛЕДИ ДЖЕТСЕТ термобелье.	96-100	182-188
	104-108	158-164
	104-108	170-176
	104-108	182-188
	112-116	158-164
	112-116	170-176
	112-116	182-188
	120-124	158-164
	120-124	170-176
	120-124	182-188
	128-132	158-164
	128-132	170-176
	136-140	170-176

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

ГОСТ 12.4.280-2014
 ГОСТ 12.4.303-2016
 ТР ТС 019/2011

