Брюки НОКСФИЛД

Код по каталогу: 101-0294-04

Защита от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) и общих производственных загрязнений.

Состав ткани: полиэстер – 65%, хлопок – 35%

Ткань накладок: «Оксфорд» с PU-покрытием

Карманы: задние двойные накладные с клапанам на велькро, передние с наклонным входом, боковой накладной с 3-мя отделениями и петлей для инструментов;

Усилительные накладки: по низу брюк на задних половинках, наколенники со входом для амортизационных вкладышей, задние карманы для мелких металлических деталей

Регулировка: пояс на внутренней эластичной ленте по бокам

Дополнительные элементы: усилительная шлевка для крепления инструментов на поясе Усиленная тройная отстрочка по среднему, шаговому и боковым швам

Светоотражающие элементы: канты в швах !!! Брюки можно удлинить, распоров нижний дополнительный шов!!!

Цвет: темно-серый, канты и отстрочка – оранжевые

ОПИСАНИЕ

Брюки НОКСФИЛД темно-серого цвета с оранжевыми деталями – прочная, комфортная и стильная модель, которая прекрасно подходит для работы летом. Дизайн в стиле casual делает ее универсальной: она подходит не только для работы, но и для повседневной носки.
Модель изготовлена из смесовой ткани: благодаря хлопку (35%) изделие обладает отличными «дышащими» свойствами, а полиэстер (65%) увеличивает прочность и позволяет дольше

РАЗМЕРЫ	РОСТ
88-92	158-164
88-92	170-176
96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
104-108	170-176
104-108	182-188
112-116	170-176

сохранить его презентабельный вид. Дополнительную износостойкость обеспечивают усилительные накладки из ткани «Оксфорд», расположенные в местах наибольшего истирания. Благодаря функциональным карманам в брюках удобно хранить рабочие инструменты. Практичная деталь – усилительная шлевка на поясе, которая позволяет закрепить инструмент, чтобы он был под рукой.
Для лучшей видимости в условиях низкой освещенности и в темное время суток брюки НОКСФИЛД имеют светоотражающие канты.

112-116	182-188
120-124	170-176
120-124	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
ГОСТ 12.4.280-2014		
ТР ТС 019/2011		