

Брюки НОКСФИЛД



Код по каталогу: 101-0294-04

Защита от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) и общих производственных загрязнений.

Состав ткани: полиэстер – 65%, хлопок – 35%

Ткань накладок: «Оксфорд» с PU-покрытием

Карманы: задние двойные накладные с клапаном на велькро, передние с наклонным входом, боковой накладной с 3-мя отделениями и петель для инструментов;

Усилительные накладки: по низу брюк на задних половинках, наколенники со входом для амортизационных вкладышей, задние карманы для мелких металлических деталей

Регулировка: пояс на внутренней эластичной ленте по бокам

Дополнительные элементы: усиленная шлевка для крепления инструментов на поясе
Усиленная тройная отстрочка по среднему, шаговому и боковым швам

Светоотражающие элементы: канты в швах
!!! Брюки можно удлинить, распоров нижний дополнительный шов!!!

Цвет: темно-серый, канты и отстрочка – оранжевые

ОПИСАНИЕ

Брюки НОКСФИЛД темно-серого цвета с оранжевыми деталями – прочная, комфортная и стильная модель, которая прекрасно подходит для работы летом. Дизайн в стиле casual делает ее универсальной: она подходит не только для работы, но и для повседневной носки.
Модель изготовлена из смесовой ткани: благодаря хлопку (35%) изделие обладает отличными «дышащими» свойствами, а полиэстер (65%) увеличивает прочность и позволяет дольше

РАЗМЕРЫ

88-92
88-92
96-100
96-100
96-100
104-108
104-108
112-116

РОСТ

158-164
170-176
158-164
170-176
182-188
170-176
182-188
170-176

сохранить его презентабельный вид. Дополнительную износостойкость обеспечивают усиленные накладки из ткани «Оксфорд», расположенные в местах наибольшего истирания. Благодаря функциональным карманам в брюках удобно хранить рабочие инструменты. Практичная деталь – усиленная шлевка на поясе, которая позволяет закрепить инструмент, чтобы он был под рукой.

Для лучшей видимости в условиях низкой освещенности и в темное время суток брюки НОКСФИЛД имеют светоотражающие канты.

112-116
120-124
120-124

182-188
170-176
182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
ГОСТ 12.4.280-2014		
ТР ТС 019/2011		
		
		
		