Брюки СПЕЦ

Код по каталогу: 101-0202-02

Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений

Ткань: «Томбой»

Состав ткани: полиэфир — 67%, хлопок — 33%, плотность 245 г/м^2

Отделка: МВО, кислотостойкая отделка К50

Застежка: центральная на молнии

Регулировки: хлястики на пуговицах по поясу

Карманы: боковые, накладной с клапаном на задней половинке, для инструментов по боковому шву

Усилительные накладки: эргономичные наколенники со входом для амортизационных вкладышей

Световозвращающие элементы: на передних половинках над наколенниками

Цвет: серый с красным и черным

ОПИСАНИЕ

Мужские брюки СПЕЦ прочны, долговечны и очень удобны. Благодаря удачной конструкции работать в них — одно удовольствие. Функциональные карманы, усилительные наколенники со входом для амортизационных вкладышей и светоотражающие элементы отлично дополняют удобство изделия. Модель изготовлена из ткани «Томбой» (полиэфир — 67%, хлопок — 33%), которая обладает следующими достоинствами: — защита от общепроизводственных загрязнений, воды, масел и нефтепродуктов, кислот концентрации до 50%, механических повреждений; — прекрасная паро- и воздухопроницаемость; — сохранение первоначального вида — цвет не линяет и не выгорает, размер не меняется после стирок; — простой уход — не нужно гладить. Брюки СПЕЦ создают стильный деловой образ за счет расцветки: практичное цветовое сочетание серого с черным разбавлено ярко-красными деталями.

РАЗМЕРЫ	РОСТ
80-84	158-164
80-84	170-176
88-92	158-164
88-92	170-176
88-92	182-188
88-92	194-200
96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
96-100	194-200
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188
104-108	194-200
112-116	158-164
112-116	170-176
112-116	182-188
112-116	194-200
120-124	158-164
120-124	170-176

120-124	182-188
120-124	194-200
128-132	170-176
128-132	182-188
128-132	194-200
136-140	170-176
136-140	182-188
136-140	194-200
144-148	170-176
144-148	182-188
144-148	194-200
152-156	170-176
152-156	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
ГОСТ 12.4.280-2014		
ТР ТС 019/2011		

ВОСТОК СЕРВИС