

Брюки УРАН



Код по каталогу: 101-0272-06

Состав ткани: полиэфир – 65%, хлопок – 35%,
плотность 245 г/м².

Отделка: МВО

Брюки прямые с застежкой на тесьму "молния".
На левом боковом шве двойной карман,
большой с фигурным клапаном с застежкой на
потайную кнопку. На правом боковом шве
двойной накладной карман для инструментов.
По низу наколенников вход в карман для
амортизационных вкладышей с текстильной
застежкой.

Пояс с застежкой на потайную кнопку, и
потайную пуговицу.

На правой задней половинке стропа для
инструментов. Вставки из световозвращающей
ленты.

Использование деталей из эластичной ткани:

- на поясе задних половинок брюк - для
комфортного прилегания брюк к
пояснице;
- на передних половинках брюк над
наколенниками - для удобства при приседаниях
и сгибания ног в коленях.

Цвет: красный с черным

ОПИСАНИЕ

Прочные, удобные, эргономичные — все это брюки УРАН. Они отлично пропускают воздух и приятны к телу, благодаря исключительно мягкому грифу и ровной структуре ткани. Идеальный вариант для работы и активного отдыха в теплое время года.
Брюки выполнены из смесовой ткани. Полиэфирные волокна (65%) отвечают за износостойкость, устойчивость к загрязнениям и механическим повреждениям, цветостойкость. Хлопковые нити обеспечивают комфортность. Одна из особенностей изделия — отделка МВО, которая отталкивает воду, масла и нефтепродукты,

РАЗМЕРЫ

88-92
88-92
88-92
96-100
96-100
96-100
104-108
104-108
104-108
104-108

РОСТ

158-164
170-176
182-188
158-164
170-176
182-188
158-164
170-176
182-188
194-200

а также сохраняет форму после многих стирок.
 Конструкция модели продумана в деталях: - эластичный пояс для комфортного прилегания к пояснице и оптимальной посадки по фигуре; - усиленный наколенник-карман для амортизационного вкладыша; - накладки по низу брюк для защиты от истирания; - стропа для инструментов на правой задней половинке; - светоотражающие элементы для обеспечения видимости в темное время суток.
 Брюки УРАН выполнены в стильной расцветке: красный цвет эффектно разбавлен черными вставками.

112-116	170-176
112-116	182-188
112-116	194-200
120-124	170-176
120-124	182-188
120-124	194-200
128-132	170-176
128-132	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
ГОСТ 12.4.280-2014		
ТР ТС 019/2011		
		
		
		

