

Брюки УРАН



Код по каталогу: 103-0135-01

3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса).

Защита от механических воздействий (истирания) и ОПЗ.

Ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая отделка K20.

Ткань накладок: «Codra Nylon», полиамид - 100%, 275 г/м²

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 2 слоя

Застежка: на молнии

Карманы: боковые с застежкой на молнию и клапанами

Защитные элементы: наколенники с карманами для амортизационных вкладышей, усилительные накладки на задних половинках, снегозащитная юбка внутри, усилительные накладки по низу брюк.

Регулировки по ширине: хлястиками с текстильной застежкой по поясу, съемные бретели с эластичной тесьмой и перекрестным креплением, молнии по боковым швам.

Световозвращающие элементы: по низу

Для наилучшей защиты от холода рекомендуется надевать под мембранные утепленные брюки УРАН термобельё.

ОПИСАНИЕ

Брюки УРАН со световозвращающими элементами — это стильный дизайн и особая комфортность. Утепленная модель прекрасно подойдет для работы или активного отдыха на открытом воздухе зимой. Защиту от ветра и пониженных

РАЗМЕРЫ

80-84
80-84
88-92
88-92

РОСТ

158-164
170-176
158-164
170-176

температур обеспечивает двухслойный утеплитель Шелтер Микро (150 г/м ²). Снегозащитная юбка препятствует попаданию снега в пододежное пространство. Верх сделан из мембранной ткани «Реинфорс Рипстоп» — прочной, легкой, водонепроницаемой. Материал включает армирующие нити, которые не дают ткани разойтись при мелких порезах и повреждениях. Брюки УРАН порадуют вас функциональностью и практичностью. Низ брюк регулируется по ширине с помощью молнии для удобства надевания объемной зимней обуви. Наколенники для амортизационных вкладышей защищают колени при работе в неудобном положении. Брюки имеют усилительные накладки по низу и на задней части, предотвращающие возможность истирания или разрыва основной ткани. Для наилучшей защиты от холода рекомендуется надевать под мембранные утепленные брюки УРАН термобельё.	88-92 96-100 96-100 96-100 96-100 104-108 104-108 104-108 104-108 112-116 112-116 112-116 112-116 120-124 120-124 120-124 120-124 128-132 128-132 128-132 128-132 136-140 136-140 136-140 144-148	182-188 158-164 170-176 182-188 194-200 158-164 170-176 182-188 194-200 158-164 170-176 182-188 194-200 158-164 170-176 182-188 194-200 158-164 170-176 182-188 194-200 170-176 182-188 194-200 170-176 182-188 194-200 182-188
--	---	--

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.303-2016
 ГОСТ 12.4.280-2014
 ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

