

Брюки УРАН



Код по каталогу: 103-0135-01

3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса).

Защита от механических воздействий (истирания) и ОПЗ.

Ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая отделка K20.

Ткань накладок: «Codra Nylon», полиамид - 100%, 275 г/м²

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 2 слоя

Застежка: на молнии

Карманы: боковые с застежкой на молнию и клапанами

Защитные элементы: наколенники с карманами для амортизационных вкладышей, усиленные накладки на задних половинках, снегозащитная юбка внутри, усиленные накладки по низу брюк.

Регулировки по ширине: хлястиками с текстильной застежкой по поясу, съемные бретели с эластичной тесьмой и перекрестным креплением, молнии по боковым швам.

Световозвращающие элементы: по низу

Для наилучшей защиты от холода рекомендуется надевать под мембранные утепленные брюки УРАН термобельё.

ОПИСАНИЕ

Брюки УРАН со световозвращающими элементами — это стильный дизайн и особая комфортность. Утепленная модель прекрасно подойдет для работы или активного отдыха на открытом воздухе зимой. Защиту от ветра и пониженных

РАЗМЕРЫ

80-84
80-84
88-92
88-92

РОСТ

158-164
170-176
158-164
170-176

температур обеспечивает двухслойный утеплитель Шелтер Микро (150 г/м ²). Снегозащитная юбка препятствует попаданию снега в пододежное пространство. Верх сделан из мембранной ткани «Реинфорс Рипстоп» — прочной, легкой, водонепроницаемой. Материал включает армирующие нити, которые не дают ткани разойтись при мелких порезах и повреждениях. Брюки УРАН порадуют вас функциональностью и практичностью. Низ брюк регулируется по ширине с помощью молнии для удобства надевания объемной зимней обуви. Наколенники для амортизационных вкладышей защищают колени при работе в неудобном положении. Брюки имеют усилительные накладки по низу и на задней части, предотвращающие возможность истирания или разрыва основной ткани. Для наилучшей защиты от холода рекомендуется надевать под мембранные утепленные брюки УРАН термобельё.	88-92	182-188
	96-100	158-164
	96-100	170-176
	96-100	182-188
	96-100	194-200
	104-108	158-164
	104-108	170-176
	104-108	182-188
	104-108	194-200
	112-116	158-164
	112-116	170-176
	112-116	182-188
	112-116	194-200
	120-124	158-164
	120-124	170-176
	120-124	182-188
	120-124	194-200
	128-132	158-164
	128-132	170-176
	128-132	182-188
	128-132	194-200
	136-140	170-176
	136-140	182-188
	136-140	194-200
	144-148	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

ГОСТ 12.4.303-2016



ГОСТ 12.4.280-2014



ТР ТС 019/2011

