Брюки ЗАЩИТА



Код по каталогу: 109-0075-01

2 класс защиты от пониженных температур (III климатический пояс)

Защита от механических воздействий (истирания) и ОПЗ.

Ткань: смесовая, полиэфир – 50%, хлопок – 50%, 210 г/м^2, ВО

Утеплитель: синтепон, 100 г/м^2, куртка - 3 слоя, брюки - 2 слоя

Утеплитель: притачной

Застежка: на молнии

Регулировки по ширине: высокий пояс со шлёвками на эластичной ленте, разрезы по низу боковых швов с застёжкой на молнии

Карманы: боковые с наклонным входом

Усилительные накладки: на задних половинках, наколенники, по низу шаговых швов

Цвет: черный

ОПИСАНИЕ

Теплые и комфортные брюки для сотрудников охранных предприятий. Защищают от пониженных температур (при средней температуре –18 °С зимой), общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (истирание).
Модель выполнена из смесовой ткани с водоотталкивающей отделкой. Соотношение полиэфира и хлопка в составе материала — 50% / 50%. За счет синтетики брюки ЗАЩИТА прочные и устойчивые к износу, легко отстирываются, быстро высыхают и практически не мнутся. Натуральные волокна обеспечивают гигиеничность и прекрасный воздухообмен. Места, подверженные наибольшему износу, усилены накладками.
В качестве утеплителя использован двухслойный синтепон. Это материал с отличными теплозащитными свойствами и долгим сроком службы.
Особенности: - высокая посадка —защита поясницы от холода; - пояс на эластичной ленте — можно регулировать ширину в талии; - шлевки — можно носить с ремнем; - разрезы на молнии в нижней части — удобство одевания поверх сапог; - боковые карманы —

РАЗМЕРЫ	РОСТ
88-92	158-164
88-92	170-176
88-92	182-188
96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188
104-108	194-200
112-116	170-176
112-116	182-188
112-116	194-200
120-124	170-176
120-124	182-188
120-124	194-200
128-132	170-176
128-132	182-188

удобно хранить мелкие предметы.
В брюках ЗАЩИТА комфортно при длительном пребывании как на улице, так и в помещении. Эргономичный крой без лишних деталей обеспечивает свободу движений в любой ситуации.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
ГОСТ 12.4.280-2014		
ГОСТ 12.4.303-2016		
ГОСТ 11209-2014		
ТР ТС 019/2011		
		