Фильтр ЗГ ДОТ 320 МАРКА A2B1E1K1P3RD



Код по каталогу: 133-0594-01

Температура хранения от - 50 до + 50°C

Гарантийный срок хранения: 5,5 лет

Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019

ОПИСАНИЕ

Фильтр комбинированный ДОТ 320 A2B1E1K1P3 R D в металлическом корпусе предназначен для защиты от органических газов и паров с температурой кипения свыше 65°C (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец, нитросоединения бензола и его гомологов и т.п.); неорганических газов и паров (хлор, фтор, бром, сероводород, арсины, фосфористый водород и т.п., за исключением монооксида углерода и циана водорода); кислых газов и паров (диоксид серы, хлористыйводород, бромистый водород, фтористый водород, пары серной, уксусной, муравьиной, азотной, фосфорной кислот и т.п.); аммиака и его органических производных; аэрозолей (пыль, дым, туман).

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

ВОСТОК СЕРВИС