Фильтр ЗГ ДОТ 600 A2B2E2K2P3RD



Код по каталогу: 133-0571-01

Фильтр комбинированный ДОТ 600 A2B2E2K2P3RD

Комбинированный фильтр в металлическом корпусе (искробезопасное исполнение) обеспечивает защиту от органических газов и паров с температурой кипения как выше 65°, неорганических газов и паров (кроме монооксида углерода); кислых газов и паров, аммиака и его органических производных, аэрозолей концентрацией до 200 мг/м3 и выше.

Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75).

Класс защиты по вредным веществам 2 – средней эффективности.

Время защитного действия по тест-веществам в условиях испытаний согласно ГОСТ 12.4.235-2019

Гарантийные срок хранения, не менее - 5,5 лет

Срок годности: не более гарантийного срока хранения.

Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, желтый, зеленый, белый.

Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019. Заключение об искробезопасности материала фильтра.

ОПИСАНИЕ

Для всех категорий работников при работе в производственных условиях, связанных с возможным выбросом вредных веществ. Используется в составе промышленных фильтрующих противогазов ДОТ.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.235-2012

ТР ТС 019/2011

