Фильтр 3Г ДОТ 600 А2В3Е3АХР3

Код по каталогу: 133-0552-01

Комбинированный фильтр в металлическом корпусе (искробезопасное исполнение) обеспечивает защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°, - органических газов и паров с температурой кипения ниже 65°;

неорганических газов и паров (кроме монооксида углерода); кислых газов и паров и аэрозолей концентрацией до 200 мг/м3 и выше.

Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75).

Класс защиты: - по органическим газам и парам - 2 (средней эффективности);

- по низкокипящим органическим веществам (ниже 65°) – одноразового применения.

- по неорганическим газам и парам - 3 (высокой эффективности);

- по кислым газам и парам кислот – 3(высокой эффективности);

- по аэрозолям – 3 (высокой эффективности);

Время защитного действия по тест-веществам в условиях испытаний согласно ГОСТ 12.4.235-2019

Гарантийные срок хранения, не менее - 5,5 лет

Срок годности: не более гарантийного срока хранения.

Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, желтый, белый.

Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.235-2012

ТР ТС 019/2011