

Фильтр UNIX 223 P3RD



Код по каталогу: 133-0435-01

Фильтр противоаэрозольный UNIX 223

предназначен для защиты органов дыхания (в комплекте с лицевой частью – маской панорамной или полумаской изолирующей) от всех видов аэрозолей, пыли, дыма и тумана и дополнительной защитой от органических газов и паров до 1 ПДК. Фильтр применяется при объёмной доле свободного кислорода в воздухе рабочей зоны не менее 17%.

Относится к фильтрам высокой эффективности (P3), многоразового использования (R), устойчив к запылению (D).

Фильтр состоит из слоев фильтрующего (противоаэрозольная защита) материалов, закрепленных на пластмассовом каркасе с байонетным гнездом с помощью ультразвуковой сварки. Температурный режим эксплуатации: от –40 до +40 °С. Масса: 20 г. ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.246-2016. ТУ 32.99.11-851-05795731-2017. EN 143: 2000+A1: 2006

Защита: до 50 ПДК

Кратность заказа: 2 шт.

ОПИСАНИЕ

Фильтр противоаэрозольный UNIX 223 предназначен для защиты органов дыхания (в комплекте с лицевой частью – маской панорамной или полумаской изолирующей) от всех видов аэрозолей, пыли, дыма и тумана и дополнительной защитой от органических газов и паров до 1 ПДК. Фильтр применяется при объёмной доле свободного кислорода в воздухе рабочей зоны не менее 17%. Относится к фильтрам высокой эффективности (P3), многоразового использования (R), устойчив к запылению (D). Фильтр состоит из слоев фильтрующего (противоаэрозольная защита) материалов, закрепленных на пластмассовом каркасе с байонетным гнездом с помощью ультразвуковой сварки. Температурный режим эксплуатации: от –40 до +40 °С. Масса: 20 г. ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.246-2016. ТУ 32.99.11-851-05795731-2017. EN 143:2000+A1:2006 Защита: до 50 ПДК

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.246-2016

ТР ТС 019/2011

