

# Халат СПЕЦ-АНТИСТАТ



**Код по каталогу:** 116-0005-01

Защита от статического электричества

Защита от механических воздействий  
(истираний) и общих производственных  
загрязнений

**Ткань:** «Эксперт-Стандарт СА25»

**Состав:** хлопок – 80%, полиэфир – 20%,  
антистатическая нить, плотность 250 г/м<sup>2</sup>.

**Отделка:** МВО, K50

**Застежка:** на потайные петли и пуговицы

**Регулировки:** по линии талии спинки пояс с  
регулировкой на петли и пуговицы, манжеты на  
пуговицах

**Карманы:** нижние накладные, стропа для  
бейджика

**Световозвращающие элементы:** лента на  
полочках и спинке

**Цвет:** темно-синий с васильковым

## ОПИСАНИЕ

Мужской халат СПЕЦ-АНТИСТАТ с длинными рукавами — отличное решение для защиты от статического электричества на рабочем месте и в производственных помещениях.

Модель выполнена из ткани «Эксперт-Стандарт» на основе хлопка (80%) с добавлением полиэфира (20%). В ее состав включены антистатические нити, которые обеспечивают непрерывное стекание статического заряда.

Хлопок придает изделию комфортность и гигиеничность, полиэфирные волокна отвечают за прочность, неприхотливость в уходе и стойкость к износу. Благодаря МВО-отделке материал отталкивает воду, масло и нефтепродукты — халат меньше загрязняется и реже требует стирки, поэтому служит дольше.

Продуманная конструкция: - отложной воротник с лацканами; - пояс на спинке, пуговицы на манжетах для оптимальной посадки; - карманы для хранения необходимых рабочих принадлежностей под рукой; - световозвращающие ленты для видимости в темное время суток.

В халате СПЕЦ-АНТИСТАТ вы будете чувствовать себя комфортно. Он подойдет в том числе для защиты вашей основной одежды от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий.

## РАЗМЕРЫ

|         |         |
|---------|---------|
| 88-92   | 158-164 |
| 88-92   | 170-176 |
| 88-92   | 182-188 |
| 96-100  | 158-164 |
| 96-100  | 170-176 |
| 96-100  | 182-188 |
| 104-108 | 158-164 |
| 104-108 | 170-176 |
| 104-108 | 182-188 |
| 104-108 | 194-200 |
| 112-116 | 170-176 |
| 112-116 | 182-188 |
| 112-116 | 194-200 |
| 120-124 | 170-176 |
| 120-124 | 182-188 |
| 128-132 | 170-176 |
| 128-132 | 182-188 |

## РОСТ

| СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ | ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА                                                                 | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 12.4.280-2014      |  |  |
| ГОСТ 12.4.124-83        |  |  |
| ТР ТС 019/2011          |  |  |
|                         |  |  |
|                         |  |  |
|                         |  |                                                                                     |

**ВОСТОК  СЕРВИС**