

Халат СПЕЦ-АНТИСТАТ



Код по каталогу: 116-0005-01

Защита от статического электричества

Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений

Ткань: «Эксперт-Стандарт СА25»

Состав: хлопок – 80%, полиэфир – 20%, антистатическая нить, плотность 250 г/м².

Отделка: МВО, K50

Застежка: на потайные петли и пуговицы

Регулировки: по линии талии спинки пояс с регулировкой на петли и пуговицы, манжеты на пуговицах

Карманы: нижние накладные, стропа для бейджика

Световозвращающие элементы: лента на полочках и спинке

Цвет: темно-синий с васильковым

ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ	РОСТ
<p>Мужской халат СПЕЦ-АНТИСТАТ с длинными рукавами — отличное решение для защиты от статического электричества на рабочем месте и в производственных помещениях.</p> <p>Модель выполнена из ткани «Эксперт-Стандарт» на основе хлопка (80%) с добавлением полиэфира (20%). В ее состав включены антистатические нити, которые обеспечивают непрерывное стекание статического заряда.</p> <p>Хлопок придает изделию комфортность и гигиеничность, полиэфирные волокна отвечают за прочность, неприхотливость в уходе и стойкость к износу. Благодаря НМВО-отделке материал отталкивает воду, масло и нефтепродукты — халат меньше загрязняется и реже требует стирки, поэтому служит дольше.</p> <p>Продуманная конструкция: - отложной воротник с лацканами; - пояс на спинке, пуговицы на манжетах для оптимальной посадки; - карманы для хранения необходимых рабочих принадлежностей под рукой; - световозвращающие ленты для видимости в темное время суток.</p> <p>В халате СПЕЦ-АНТИСТАТ вы будете чувствовать себя комфортно. Он подойдет в том числе для защиты вашей основной одежды от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий.</p>	88-92	158-164
	88-92	170-176
	88-92	182-188
	96-100	158-164
	96-100	170-176
	96-100	182-188
	104-108	158-164
	104-108	170-176
	104-108	182-188
	104-108	194-200
	112-116	170-176
	112-116	182-188
	112-116	194-200
	120-124	170-176
	120-124	182-188
	128-132	170-176
	128-132	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
ГОСТ 12.4.280-2014		
ГОСТ 12.4.124-83		
ТР ТС 019/2011		
		
		
		

ВОСТОК  СЕРВИС