Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 HAMMER TERMO RAPID 74717

Код по каталогу: 130-0118-01

Комплектация: 2-х точечный кожаный подбородочный ремень с креплением к оголовью

Материал корпуса: полиамид / PA / Super Termotrek

Материал оголовья: текстиль

Крепление оголовья: в восьми точках

Регулировка оголовья: храповик

Крепление других видов СИЗ: пазы для щитков, наушников, очков, фонаря и кабеля

Температурный режим: от -50 до +150 °C

Электрическая изоляция: 440 В, 1000 В

Масса: 390 г

ОПИСАНИЕ

Легкая термостойкая шахтерская каска с дополнительной защитой от боковой деформации и укороченным козырьком для увеличенного поля зрения, рекомендована для работы в горячих цехах, а также для использования в комплекте средств защиты от термических рисковэлектрической дуги, подходит для использования в металлургии, машиностроении, работах в шахте и многих других сферах. Легкая каска защищает от теплового излучения, ударов, влаги, кислот и щелочей, частиц расплавленного металла даже в экстремальных условиях — при температуре до +150 °C. Корпус из фирменного материала Super Termotrek — ударопрочного и термостойкого пластика с наночастицами алюминия, имеет литой фародержатель и улучшенное крепление для кабеля головного светильника. Мягкий обтюратор из спилока для повышения комфорта ношения. Каска имеет держатель SMART для фиксации ленты очков и фонарей. Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с тканными амортизационными лентами крепится к корпусу в 8-ми точках и разработана с учетом удобства использования с головными уборами и защитными подшлемниками. Имеет регулировки высоты ношения в передней и задней частях (6 ступеней регулировки). На несущей ленте предусмотрены специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины. Конструкция внутренней оснастки RAPID позволяет плавно подгонять и точно регулировать размер оголовья от 51 до 65 см, надежно фиксировать каску на голове пользователя, исключает вероятность падения каски в случаях, когда пользователь вынужден постоянно контролировать рабочий процесс над головой (например, в шахте).

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ EN 397-2020

ТР ТС 019/2011

ВОСТОК СЕРВИС