Каска РОСОМЗ СОМЗ-80 Абсолют Termo RAPID 782716

Код по каталогу: 130-0359-01

Комплектация: 4-х точечный кожаный подбородочный ремень с креплением к корпусу; кронштейны удлиненные для адаптера универсального PARTNER для сборки комплекта со щитком защитным лицевым серии КБТ Визион; адаптер для очков О15 HAMMER ACTIVE; адаптер для очков О88 SURGUT, О25 ПОБЕДИТ, О55 ВЕРСУС

Материал корпуса: полиамид / PA / Super Termotrek

Материал оголовья: текстиль

Крепление оголовья: в восьми точках

Регулировка оголовья: храповик

Крепление других видов СИЗ: пазы для щитков, наушников, фонаря, очков

Температурный режим: от -50°C до +150°C

Электрическая изоляция: 440 В, 1000 В

Масса: 516 г

ОПИСАНИЕ

Термостойкая каска с укороченным козырьком для увеличенного поля зрения, рекомендована для работы в горячих цехах, а также для использования в комплекте средств защиты от термических рисков электрической дуги, подходит для использования в металлургии, машиностроении и многих других сферах. Крепления подбородочного ремня в 4-х точках к корпусу позволяют использовать каску для работ на высоте. Увеличенная площадка для нанесения логотипа. Увеличенная защита затылочной части. Паз для крепления фонаря. Внутреннее пространство корпуса увеличено для более глубокой посадки на голове. Легкая каска защищает от теплового излучения, ударов, влаги, кислот и щелочей, частиц расплавленного металла даже в экстремальных условиях — при температуре до +150 °C. Корпус из фирменного материала Super Termotrek — ударопрочного и термостойкого пластика с наночастицами алюминия. Мягкий обтюратор из спилока для повышения комфорта ношения. Каска имеет держатель SMART для фиксации ленты очков и фонарей. Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с тканными амортизационными лентами крепится к корпусу в 8-ми точках и разработана с учетом удобства использования с головными уборами и защитными подшлемниками. Имеет регулировки высоты ношения в передней и задней частях (6 ступеней регулировки). На несущей ленте предусмотрены специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины. Конструкция внутренней оснастки RAPID позволяет плавно подгонять и точно регулировать размер оголовья от 51 до 65 см, надежно фиксировать каску на голове пользователя, исключает вероятность падения каски в случаях, когда пользователь вынужден постоянно контролировать рабочий процесс высоко над головой.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ EN 397-2020

ТР ТС 019/2011