

# Каска РОСОМЗ СОМЗ-88 Стальной Барс Термотрек 789716



**Код по каталогу:** 130-0378-01

**Комплектация:** 4-х точечный подбородочный ремень из параарамида с креплением к корпусу, адаптер для очков O15 HAMMER ACTIVE, адаптер для очков O88 SURGUT, O25 ПОБЕДИТ, O55 ВЕРСУС

**Материал корпуса:** полипропилен / PP / Termotrek + стекловолокно

**Материал оголовья:** текстиль

**Крепление оголовья:** в восьми точках

**Регулировка оголовья:** храповик

**Крепление других видов СИЗ:** пазы для щитков, наушников, фонаря, очков

**Температурный режим:** от -50°C до +150°C

**Электрическая изоляция:** 440 В, 1000 В

**Масса:** 495 г

## ОПИСАНИЕ

Термостойкая каска с укороченным козырьком для увеличенного поля зрения, рекомендована для работы в горячих цехах, а также для использования в комплекте средств защиты от термических рисков электрической дуги, подходит для использования в металлургии, машиностроении и многих других сферах. Крепления подбородочного ремня в 4-х точках к корпусу позволяют использовать каску для работ на высоте. Увеличенная площадка для нанесения логотипа. Увеличенная защита затылочной части. Паз для крепления фонаря. Внутреннее пространство корпуса увеличено для более глубокой посадки на голове. Уникальным преимуществом каски является материал - корпус выполнен из термостойкого материала PP (полипропилен) с добавлением стекловолокна, благодаря чему значительно снижена масса каски, что особенно актуально при использовании в комплекте с совместимыми СИЗ. Легкая каска защищает от теплового излучения, ударов, влаги, кислот и щелочей, частиц расплавленного металла даже в экстремальных условиях — при температуре до +150 °C. Корпус из фирменного материала Super Termotrek — ударопрочного и термостойкого пластика с наночастицами алюминия. Мягкий обтюратор из спилока для повышения комфорта ношения. Каска имеет держатель SMART для фиксации ленты очков и фонарей. Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с тканевыми амортизационными лентами крепится к корпусу в 8-ми точках и разработана с учетом удобства использования с головными уборами и защитными подшлемниками. Имеет регулировки высоты ношения в передней и задней частях (6 ступеней регулировки). Нанесущей ленте предусмотрены специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины. Конструкция внутренней оснастки RAPID позволяет плавно подгонять и точно регулировать размер оголовья от 51 до 65 см, надежно фиксировать каску на голове пользователя, исключает вероятность падения каски в случаях, когда пользователь вынужден постоянно контролировать рабочий процесс высоко над головой.

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ EN 397-2012

ТР ТС 019/2011

