Комплект ЗГ газодымозащитный ЗЕВС 30У



Код по каталогу: 133-0367-01

Самоспасатель ГДЗК Зевс 30У обеспечивает защиту органов дыхания, глаз и кожных покровов головы человека от продуктов горения – аэрозолей (дымов), паров и газов органических, неорганических кислых, неорганических основных веществ, опасных химических веществ, а также от монооксида углерода, образующихся при пожарах и прочих чрезвычайных ситуациях, соответствующих маркам фильтра А, В, Е, К, АХ, SX(CO), NOP3 в течении 30 мин.

В комплект Зевс 30У входит: • рабочая часть Зевс 30У (капюшон с подмасочником и ФПКили фильтром);

• пакет для герметичного упаковывания;

• сумка;

• руководство по эксплуатации, вложенное в боковой карман сумки.

Технические характеристики.

Габаритные размеры: 130х130х130 мм.

Масса без сумки не более 680 г. / с сумкой не более 780 г.

Сопротивление пульсирующему потоку воздуха при расходе 30 дм3/мин или постоянному потоку воздуха при расходе 95 дм3/мин, Па, не более: - на вдохе 600 / - на выдохе 300.

Сопротивление постоянному потоку воздуха при расходе 30 дм3/мин, Па, не более: - на вдохе 186 / - на выдохе 59.

Коэффициент проницаемости ФПК и фильтра по парам радиоактивного йода-131 и парам йодистого-131 метила, при концентрации 1×10-5 Ки/л, %, не более 1,0.

Коэффициент подсоса по аэрозолю масляного тумана или аэрозолю хлорида натрия, %, не более: - в подмасочное пространство 1,0
- в зону смотрового окна капюшона 1,0.
Объемная доля диоксида углерода (CO2) во вдыхаемом воздухе в подмасочном пространстве, %, не более: 2,0.
Общее поле зрения, %, не менее: 80.
Время надевания и приведения самоспасателя в действие, с, не более 60.
Соответствие нормативно-техническим документам: • технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
Гарантийный срок хранения в упаковке организации-изготовителя и нахождения в состоянии ожидания – 7 лет с даты изготовления.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.235-2012

ГОСТ Р 53261-2009

ТР ТС 019/2011

ВОСТОК СЕРВИС