Костюм АНГАРА



Код по каталогу: 103-0118-01

"3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса).
Защита от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ.

Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемная подкладка
Ткань верха: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 240 г/м^2, ВО.
Утеплитель: «Термофайбер», 150 г/м^2, куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя; ветрозащитная ткань.
Капюшон: утепленный, съемный, регулируется
Воротник: стойка со съемным меховым воротником
Регулировки по ширине: по поясу и низу куртки; манжеты с эластичной тесьмой и патой на текстильной застежке.
Карманы: верхние в шве с застежкой на кнопку, нижние с клапанами, на рукаве, внутренний для телефона на утепляющей подкладке.
Световозвращающие полосы: по полочкам и спинке куртки, по низу полукомбинезона, по среднему шву капюшона.
Цвет: темно-синий с красным"

ОПИСАНИЕ

Мужской костюм АНГАРА создан для тех, кто ищет теплую, но легкую спецодежду на зиму.
Смесовая ткань верха с водоотталкивающей отделкой надежно защищает от ветра, сохраняя ощущение комфорта. За теплоизоляцию отвечает один из самых легких утеплителей — «Термофайбер». Он хорошо вентилируется и не слеживается со временем. Куртка и полукомбинезон из ветрозащитной ткани с этим утеплителем не дают замерзнуть даже при -40 °С!

РАЗМЕРЫ	РОСТ
80-84	158-164
80-84	170-176
88-92	158-164
88-92	170-176
88-92	182-188
96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188

Продуманные детали: - утепленный регулируемый капюшон; - воротник-стойка с мехом; - много функциональных карманов; - регулировки для удобной посадки по фигуре; - световозвращающие полосы для более безопасной работы вечером и ночью.
Костюм АНГАРА комфортно носить не только в холодные дни, но и в межсезонье. Просто отстегните утепляющую подкладку, капюшон, меховой воротник — и одежда превратится в демисезонную.

96-100	194-200
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188
104-108	194-200
112-116	158-164
112-116	170-176
112-116	182-188
112-116	194-200
120-124	158-164
120-124	170-176
120-124	182-188
120-124	194-200
128-132	170-176
128-132	182-188
128-132	194-200
136-140	170-176
136-140	182-188
136-140	194-200
144-148	170-176
144-148	194-200

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.303-2016

ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ



ВОСТОК СЕРВИС