

Костюм АНГАРА



Код по каталогу: 103-0118-01

"3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса).

Защита от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ.

Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемная подкладка

Ткань верха: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 240 г/м², ВО.

Утеплитель: «Термофайбер», 150 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя; ветрозащитная ткань.

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется

Воротник: стойка со съемным меховым воротником

Регулировки по ширине: по поясу и низу куртки; манжеты с эластичной тесьмой и патой на текстильной застежке.

Карманы: верхние в шве с застежкой на кнопку, нижние с клапанами, на рукаве, внутренний для телефона на утепляющей подкладке.

Световозвращающие полосы: по полочкам и спинке куртки, по низу полукомбинезона, по среднему шву капюшона.

Цвет: темно-синий с красным"

ОПИСАНИЕ

Мужской костюм АНГАРА создан для тех, кто ищет теплую, но легкую спецодежду на зиму. Смесовая ткань верха с водоотталкивающей отделкой надежно защищает от ветра, сохраняя ощущение комфорта. За теплоизоляцию отвечает один из самых легких утеплителей — «Термофайбер». Он хорошо вентилируется и не слеживается со временем. Куртка и полукомбинезон из ветрозащитной ткани с этим утеплителем не дают замерзнуть даже при -40 °С!

РАЗМЕРЫ

80-84
80-84
88-92
88-92
88-92
96-100
96-100
96-100

РОСТ

158-164
170-176
158-164
170-176
182-188
158-164
170-176
182-188

Продуманные детали: - утепленный регулируемый капюшон; - воротник-стойка с мехом; - много функциональных карманов; - регулировки для удобной посадки по фигуре; - световозвращающие полосы для более безопасной работы вечером и ночью. Костюм АНГАРА комфортно носить не только в холодные дни, но и в межсезонье. Просто отстегните утепляющую подкладку, капюшон, меховой воротник — и одежда превратится в демисезонную.	96-100	194-200
	104-108	158-164
	104-108	170-176
	104-108	182-188
	104-108	194-200
	112-116	158-164
	112-116	170-176
	112-116	182-188
	112-116	194-200
	120-124	158-164
	120-124	170-176
	120-124	182-188
	120-124	194-200
	128-132	170-176
	128-132	182-188
	128-132	194-200
	136-140	170-176
	136-140	182-188
	136-140	194-200
	144-148	170-176
	144-148	194-200

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

ГОСТ 12.4.303-2016



ГОСТ 12.4.280-2014



ТР ТС 019/2011

