Костюм ЭПСИЛОН ЭП-1 (кур+бр+накас)



Код по каталогу: 115-0005-01

Защитные свойства: средства индивидуальной защиты от электрических полей промышленной частоты

Комплектация: облегченная экранирующая куртка с капюшоном, облегченные экранирующие брюки/полукомбинезон, экранирующий накасник.

Ткань: экранирующая термостойкая ткань с МВО отделкой

Назначение: Комплект экранирующий мужской/женский летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты напряженностью более 5 кВ/м включительно, механических воздействий, статического электричества, от пораженияшаговым напряжением, общих производственных загрязнений из арамидной огнетермостойкой антистатичной ткани с масловодооталкивающей отделкой.

Вентиляционные отверстия: под кокеткой на спинке, в области пройм и шаговых швов.

Цвет: оранжевый, красный, синий,василек, серый со световозвращающей полосой 50 мм.

РАЗМЕРЫ	РОСТ
72-76	146-152
72-76	158-164
72-76	170-176
72-76	182-188
72-76	194-200
72-76	206-212
72-76	218-224
80-84	146-152
80-84	158-164
80-84	170-176
80-84	182-188
80-84	194-200

80-84
80-84
88-92
88-92
88-92
88-92
88-92
88-92
88-92
96-100
96-100
96-100
96-100
96-100
96-100
96-100
104-108
104-108
104-108
104-108
104-108
104-108
104-108
112-116
112-116
112-116
112-116
112-116
112-116
112-116
120-124
120-124
120-124
120-124
120-124
120-124
120-124
128-132
128-132
128-132
128-132
128-132
128-132
128-132
136-140
136-140
136-140
136-140
136-140
136-140
136-140
144-148
144-148
144-148
144-148
144-148
144-148
144-148
152-156
152-156
206-212
218-224
146-152
158-164
170-176
182-188
194-200
206-212
218-224
146-152
158-164
170-176
182-188
194-200
206-212
218-224
146-152
158-164
170-176
182-188
194-200
206-212
218-224
146-152
158-164
170-176
182-188
194-200
206-212
218-224
146-152
158-164
170-176
182-188
194-200
206-212
218-224
146-152
158-164

152-156	170-176
152-156	182-188
152-156	194-200
152-156	206-212
152-156	218-224
160-164	146-152
160-164	158-164
160-164	170-176
160-164	182-188
160-164	194-200
160-164	206-212
160-164	218-224
168-172	146-152
168-172	158-164
168-172	170-176
168-172	182-188
168-172	194-200
168-172	206-212
168-172	218-224
176-180	146-152
176-180	158-164
176-180	170-176
176-180	182-188
176-180	194-200
176-180	206-212
176-180	218-224

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011