

Костюм ЭПСИЛОН ЭП-4(0) (кур+пк+нак)



Код по каталогу: 115-0007-01

Защитные свойства: Защитный комплект от поражения электрическим током при работах в зоне наведенного напряжения ЭП-4(0) летний.

Комплектация: облегченная экранирующая куртка с капюшоном, облегченные экранирующие брюки/полукомбинезон, экранирующий накащик.

Ткань: экранирующая термостойкая ткань с МВО отделкой

Назначение: Комплект защитный экранирующий, шунтирующий мужской летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты напряженностью более 5 кВ/м включительно, механических воздействий, статического электричества, от поражения шаговым напряжением, общих производственных загрязнений из арамидной огнестойкой антистатичной ткани с маслостойкой отделкой.

Вентиляционные отверстия: под кокеткой на спинке, в области пройм и шаговых швов.

Цвет: оранжевый, красный, синий, василек, серый со световозвращающей полосой 50 мм.

РАЗМЕРЫ

72-76
72-76
72-76
72-76
72-76
72-76
72-76
80-84
80-84
80-84
80-84
80-84

РОСТ

146-152
158-164
170-176
182-188
194-200
206-212
218-224
146-152
158-164
170-176
182-188
194-200

80-84	206-212
80-84	218-224
88-92	146-152
88-92	158-164
88-92	170-176
88-92	182-188
88-92	194-200
88-92	206-212
88-92	218-224
96-100	146-152
96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
96-100	194-200
96-100	206-212
96-100	218-224
104-108	146-152
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188
104-108	194-200
104-108	206-212
104-108	218-224
112-116	146-152
112-116	158-164
112-116	170-176
112-116	182-188
112-116	194-200
112-116	206-212
112-116	218-224
120-124	146-152
120-124	158-164
120-124	170-176
120-124	182-188
120-124	194-200
120-124	206-212
120-124	218-224
128-132	146-152
128-132	158-164
128-132	170-176
128-132	182-188
128-132	194-200
128-132	206-212
128-132	218-224
136-140	146-152
136-140	158-164
136-140	170-176
136-140	182-188
136-140	194-200
136-140	206-212
136-140	218-224
144-148	146-152
144-148	158-164
144-148	170-176
144-148	182-188
144-148	194-200
144-148	206-212
144-148	218-224
152-156	146-152
152-156	158-164

152-156	170-176
152-156	182-188
152-156	194-200
152-156	206-212
152-156	218-224
160-164	146-152
160-164	158-164
160-164	170-176
160-164	182-188
160-164	194-200
160-164	206-212
160-164	218-224
168-172	146-152
168-172	158-164
168-172	170-176
168-172	182-188
168-172	194-200
168-172	206-212
168-172	218-224
176-180	146-152
176-180	158-164
176-180	170-176
176-180	182-188
176-180	194-200
176-180	206-212
176-180	218-224
184-188	146-152
184-188	158-164
184-188	170-176
184-188	182-188
184-188	194-200
184-188	206-212
184-188	218-224

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

