Костюм ГЕРКУЛЕС-1



Код по каталогу: 105-0088-01

ГОСТ 12.4.250-2019 Защита от искр и брызг расплавленного металла, 1 класс защиты, Тр.

ГОСТ 12.4.297-2013 Защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), Ти, Тт, То, А1, В1, С1.

ГОСТ 12.4.280-2014 Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), МиЗ.

Ткань: «Флеймшилд 340 RS», хлопок – 100%, 340 г/м^2, переплетение рип-стоп, огнестойкая технология.

Комплектация: куртка, брюки

Застежка: потайная, на пуговицах

Регулировки по ширине: паты на пуговицах по низу рукавов

Карманы: в рельефных швах, потайной на правой полочке, накладной на брюках.

Вентиляционные отверстия: в области пройм, на спинке в шве притачивания кокетки.

ОПИСАНИЕ

Легкий и комфортный костюм для сварочных работ. Первый класс защиты. Идеальное решение для теплого времени года.
Основа костюма ГЕРКУЛЕС-1 — ткань «Флеймшилд 340 RS» с двумя составляющими: -100% хлопок отвечает за повышенную комфортность и отвод испаряемой кожей влаги. Для улучшения воздухообмена предусмотрены вентиляционные отверстия в области подмышек и на спинке. - Огнестойкая отделка придает материалу огнезащитные свойства, которые сохраняются в течение всего срока носки. При попадании на одежду огонь не распространится по ней, ткань не будет тлеть.
Комплект включает куртку и брюки. Имеет светоотражающие полосы для повышенной видимости в темноте.
Куртка с потайной застежкой на пуговицах. Отложной воротник

РАЗМЕРЫ	РОСТ
80-84	158-164
80-84	170-176
88-92	158-164
88-92	170-176
88-92	182-188
96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
96-100	194-200
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188
104-108	194-200

можно поднять, как стойку, и застегнуть для максимальной защиты шеи. Манжеты регулируются по степени прилегания с помощью патов на пуговицах.
Брюки имеют прямой крой, не сковывающий движений. На поясе есть шлевки: можно носить с ремнем. Костюм ГЕРКУЛЕС-1 выполнен в темно-синем цвете с выразительными зелеными штрихами.

112-116	158-164
112-116	170-176
112-116	182-188
112-116	194-200
120-124	158-164
120-124	170-176
120-124	182-188
120-124	194-200
128-132	170-176
128-132	182-188
128-132	194-200
136-140	170-176
136-140	182-188
136-140	194-200

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ Р 12.4.297-2013

ГОСТ 12.4.280-2014

ГОСТ ISO 11612-2014

ГОСТ 12.4.250-2013

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

