

Костюм ХИМОГАРД



Код по каталогу: 111-0005-35

Комплектация: куртка, брюки, берет

Ткань: полиэфир – 100%, 200 г/м², К80, Щ40.

Застежка: потайная, на пуговицах

Регулировки по ширине: кулиска по линии талии, эластичная тесьма на поясе брюк.

Карманы: верхние накладные с клапанами, в рельефных швах, накладные на брюках.

Вентиляционные отверстия: в области пройм, на задних половинках брюк.

Цвет: темно-синий с оранжевым

ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ	РОСТ
<p>Легкий мужской костюм ХИМОГАРД — надежная защита от кислот и щелочей. Подходит для работы в теплом помещении или в качестве летней спецодежды.</p> <p>Защищает от химических веществ, растворов кислот концентрацией до 80% и щелочей — выше 20%, а также от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений.</p> <p>В комплект входят куртка и брюки. Полиэфирная ткань с противокислотной отделкой обеспечивает высокую стойкость одежды к различным химикатам. Это прочный и устойчивый к истиранию материал. Легко чистится, не мнется и хорошо держит форму. У куртки классический отложной воротник. Рукава на резинке плотно обтягивают запястья.</p> <p>Брюки прямого кроя не сковывают движений. Эластичная тесьма на поясе отвечает за удобную посадку на талии.</p> <p>Повышают комфорт продуманные детали: - потайная застежка на пуговицы; - кулиска для регулировки куртки в поясе; - вентиляционные отверстия для дополнительного воздухообмена; - карманы для мелочей.</p> <p>Благодаря световозвращающим полосам мужской костюм ХИМОГАРД сделает вас заметным в сумерках и ночью. В комплект также включен кислотощелочестойкий берет.</p>	80-84	158-164
	80-84	170-176
	88-92	158-164
	88-92	170-176
	88-92	182-188
	96-100	158-164
	96-100	170-176
	96-100	182-188
	104-108	158-164
	104-108	170-176
	104-108	182-188
	104-108	194-200
	112-116	158-164
	112-116	170-176
	112-116	182-188
	112-116	194-200
	120-124	158-164
	120-124	170-176
	120-124	182-188
	120-124	194-200
	128-132	170-176
	128-132	182-188
	128-132	194-200
	136-140	182-188
	136-140	194-200
	144-148	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

ГОСТ 12.4.251-2013



ГОСТ 12.4.280-2014



ТР ТС 019/2011



ВОСТОК  **СЕРВИС**