# Костюм комбинированный КС18



**Код по каталогу:** 105-0089-02

ГОСТ 12.4.250-2019 - 3 класс

ГОСТ 12.4.280-2014 - МиЗ

<br>

**Комплектация:** куртка, брюки

**Ткань:** парусина, лен – 55%, хлопок – 45%, 535 г/м$^2$, огнестойкая пропитка, спилок – 100%.

**Застежка:** потайная, на пуговицах

**Защитные элементы:** внутренние манжеты

**Карманы:** в боковых швах, потайной

**Вентиляционные отверстия:** в области пройм, в шве притачивания кокетки, на брюках.

**Усилительные накладки из спилка:** на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинках брюк.

## ОПИСАНИЕ

Комбинированный костюм сварщика КС18 надежно защищает от прожигания искрами и окалиной (3 класс).
Ткань — плотная парусина (55% льна, 45% хлопка) с огнестойкой пропиткой. Обеспечивает прочность костюма и хорошие вентиляционные свойства. Наиболее уязвимые зоны усилены накладками из спилка, которые повышают защиту от прожогов.
Детали, которые делают эту модель удобной: - внутренние манжеты на рукавах — грязь и искры не попадут внутрь; - потайная застежка на пуговицах защищает сварщика от попадания искр ибрызг на тело; - вентиляционные отверстия — улучшают воздухообмен; - шлевки на поясе — брюки можно носить с ремнем.
В комбинированном костюме КС18 вы защищены во время сварки.

| РАЗМЕРЫ | РОСТ |
|---|---|
| 88-92 | 158-164 |
| 88-92 | 170-176 |
| 88-92 | 182-188 |
| 96-100 | 158-164 |
| 96-100 | 170-176 |
| 96-100 | 182-188 |
| 104-108 | 158-164 |
| 104-108 | 170-176 |
| 104-108 | 182-188 |
| 104-108 | 194-200 |
| 112-116 | 170-176 |
| 112-116 | 182-188 |
| 112-116 | 194-200 |
| 120-124 | 170-176 |
| 120-124 | 182-188 |
| 120-124 | 194-200 |
| 128-132 | 170-176 |
| 128-132 | 182-188 |

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

## ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

ГОСТ 12.4.250-2019

ГОСТ ISO 11612-2014

ТР ТС 019/2011