Костюм комбинированный КС18



Код по каталогу: 105-0089-02

ГОСТ 12.4.250-2019 - 3 класс

ГОСТ 12.4.280-2014 - МиЗ

Комплектация: куртка, брюки

Ткань: парусина, лен – 55%, хлопок – 45%, 535 г/м^2, огнестойкая пропитка, спилок – 100%.

Застежка: потайная, на пуговицах

Защитные элементы: внутренние манжеты

Карманы: в боковых швах, потайной

Вентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки, на брюках.

Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинках брюк.

ОПИСАНИЕ

Комбинированный костюм сварщика КС18 надежно защищает от прожигания искрами и окалиной (3 класс).
Ткань — плотная парусина (55% льна, 45% хлопка) с огнестойкой пропиткой. Обеспечивает прочность костюма и хорошие вентиляционные свойства. Наиболее уязвимые зоны усилены накладками из спилка, которые повышают защиту от прожогов.
Детали, которые делают эту модель удобной: - внутренние манжеты на рукавах — грязь и искры не попадут внутрь; - потайная застежка на пуговицах защищает сварщика от попадания искр ибрызг на тело; - вентиляционные отверстия — улучшают воздухообмен; - шлевки на поясе — брюки можно носить с ремнем.
В комбинированном костюме КС18 вы защищены во время сварки.

РАЗМЕРЫ	РОСТ
88-92	158-164
88-92	170-176
88-92	182-188
96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188
104-108	194-200
112-116	170-176
112-116	182-188
112-116	194-200
120-124	170-176
120-124	182-188
120-124	194-200
128-132	170-176
128-132	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

ГОСТ 12.4.250-2019

ГОСТ ISO 11612-2014

ТР ТС 019/2011