

Костюм КВАНТ АНТИСТАТ



Код по каталогу: 104-0027-02

3 класс - ГОСТ 12.4.281-2014

Комплектация: куртка, брюки с отстегивающейся спинкой на бретелях.

Ткань верха: «Премьер 250-А», хлопок – 33%, полиэфир – 67%, антистатическая нить, 250 г/м², НМВО.

Застежка: на молнии, с планкой на текстильной застежке.

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах, хлястики по низу.

Карманы: нагрудный прорезной с вертикальным входом на молнии; нагрудный объемный накладной с прозрачным окошком для пропуска; нижние в швах на молнии; на брюках – боковые с наклонным входом; задние накладные; накладные на боковых швах.

Усилительные накладки: в области коленей, со входом для амортизационных вкладышей.

Светоотражающие элементы: полосы на спинке, полочках, рукавах, низу брюк.

Цвет: флуоресцентный желтый с черным

ОПИСАНИЕ

КВАНТ АНТИСТАТ — летний сигнальный костюм с защитой от статического электричества. Комплект состоит из куртки и брюк с лямками, которые можно отстегнуть. Выполнен из антистатической ткани повышенной видимости «Премьер 250-А» (33% хлопка, 67% полиэфира) с нефтемасловодоотталкивающей отделкой. Преимущества костюма: - комплексная защита от общих производственных загрязнений, истирания, проколов, порезов, статического электричества, воды, масел и нефти; - повышенная видимость в условиях плохой освещенности за счет флуоресцентного желтого цвета и световозвращающих полос; - комфорт и гигиеничность благодаря хлопковым нитям. В модели КВАНТ АНТИСТАТ много карманов. В нагрудном отделении с прозрачным окошком удобно держать пропуск. Функциональная деталь — усилительные наколенники. Они

РАЗМЕРЫ

88-92
88-92
88-92
96-100
96-100
96-100
104-108
104-108
104-108
112-116
112-116
120-124
120-124
128-132
128-132

РОСТ

158-164
170-176
182-188
158-164
170-176
182-188
158-164
170-176
182-188
170-176
182-188
170-176
182-188
170-176
182-188

повышают прочность в области, наиболее подверженной износу. Могут служить карманами под амортизационные вкладыши, которые защищают коленные суставы при работе в неудобном положении.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.281-2014
ГОСТ 12.4.124-83
ГОСТ 12.4.303-2016
ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

