

Костюм КВАНТ АНТИСТАТ



Код по каталогу: 104-0027-02

3 класс - ГОСТ 12.4.281-2014

Комплектация: куртка, брюки с отстегивающейся спинкой на бретелях.

Ткань верха: «Премьер 250-А», хлопок – 33%, полиэфир – 67%, антистатическая нить, 250 г/м², НМВО.

Застежка: на молнии, с планкой на текстильной застежке.

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах, хлястики по низу.

Карманы: нагрудный прорезной с вертикальным входом на молнии; нагрудный объемный накладной с прозрачным окошком для пропуска; нижние в швах на молнии; на брюках – боковые с наклонным входом; задние накладные; накладные на боковых швах.

Усилительные накладки: в области коленей, со входом для амортизационных вкладышей.

Светоотражающие элементы: полосы на спинке, полочках, рукавах, низу брюк.

Цвет: флуоресцентный желтый с черным

ОПИСАНИЕ

КВАНТ АНТИСТАТ — летний сигнальный костюм с защитой от статического электричества. Комплект состоит из куртки и брюк с лямками, которые можно отстегнуть. Выполнен из антистатической ткани повышенной видимости «Премьер 250-А» (33% хлопка, 67% полиэфира) с нефтемасловодоотталкивающей отделкой. Преимущества костюма: - комплексная защита от общих производственных загрязнений, истирания, проколов, порезов, статического электричества, воды, масел и нефти; - повышенная видимость в условиях плохой освещенности за счет флуоресцентного желтого цвета и световозвращающих полос; - комфорт и гигиеничность благодаря хлопковым нитям. В модели КВАНТ АНТИСТАТ много карманов. В нагрудном отделении с прозрачным окошком удобно держать пропуск. Функциональная деталь — усилительные наколенники. Они

РАЗМЕРЫ

РОСТ

88-92	158-164
88-92	170-176
88-92	182-188
96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188
112-116	170-176
112-116	182-188
120-124	170-176
120-124	182-188
128-132	170-176
128-132	182-188

повышают прочность в области, наиболее подверженной износу. Могут служить карманами под амортизационные вкладыши, которые защищают коленные суставы при работе в неудобном положении.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.281-2014
ГОСТ 12.4.124-83
ГОСТ 12.4.303-2016
ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

