Костюм КВАНТ

Код по каталогу: 104-0028-02

ГОСТ 12.4.281-2014 - 3 класс

3-4 класс (IV и Особый климатические пояса)

Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемный утепленный жилет, лицевая маска

Ткань: «Климат RS», полиэфир – 100%, 120 г/м^2, МВО

Утеплитель: «Термофайбер», 150 г/м^2, куртка – 3 слоя, жилет – 1 слой, полукомбинезон – 2 слоя

Застежка: на куртке – центральная, на молнии; на полукомбинезоне – центральная, на молнии; молнии со снегозащитными клапанами по боковым швам по низу брючин.

Капюшон: утепленный, съемный, на молнии

Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, внутренние трикотажные манжеты на рукавах.

Карманы: на куртке – верхние наклонные с клапанами на молнии; нижние накладные с клапаном; для пропуска на рукаве; на центральной части левой полочки – внутренний, на молнии под документы формата А4; карманы на подкладке для документов и рации; на полукомбинезоне – боковые с наклонным входом.

Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим

ОПИСАНИЕ

Утепленный сигнальный костюм флуоресцентного желтого цвета с темно-синими вставками подходит для сотрудников дорожных служб, коммунальных хозяйств, предприятий ЖКХ, логистики и строительства, которые работают в условиях суровой зимы.
В комплект КВАНТ входят куртка с капюшоном, полукомбинезон, съемная подстежка-жилет и маска. Прочная ткань верха (полиэфир 100%) с масловодоотталкивающей отделкой защищает от загрязнений и осадков.

РАЗМЕРЫ	РОСТ
80-84	158-164
80-84	170-176
88-92	158-164
88-92	170-176
88-92	182-188
96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188

В этой одежде тепло даже в –40 °С. За теплосберегающие свойства отвечает утеплитель «Термофайбер». От непогоды дополнительно защищают: - двойная ветрозащитная планка; - внутренние трикотажные манжеты на рукавах; - снегозащитные юбки.
В костюме много карманов. Например, во внутренние отделения на молнии помещаются документы формата А4 и гаджеты. А в кармане на рукаве удобно хранить пропуск.
Практичный костюм КВАНТ обеспечивает видимость в любых условиях. Сигнальный желтый цвет модели делает человека заметным днем, а светоотражающие элементы обозначают его присутствие в темноте.

96-100	194-200
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188
104-108	194-200
112-116	170-176
112-116	182-188
112-116	194-200
120-124	170-176
120-124	182-188
120-124	194-200
128-132	170-176
128-132	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.281-2014

ГОСТ 12.4.303-2016

ГОСТ 12.4.280-2014

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

ВОСТОК СЕРВИС