

# Костюм МОЛЕСКИН



**Код по каталогу:** 105-0024-10

Защита от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного контакта с нагретой поверхностью, кратковременного воздействия открытого пламени), уровни защиты A1, B2, C1, F1, Ti, Tt, Tp, To.

Защита от общих производственных загрязнений, 3.  
<br>

**Комплектация:** куртка, брюки

**Ткань:** молескин, арт. C28ЮД, хлопок – 100%, 280 г/м<sup>2</sup>, огнестойкая пропитка.

**Застежка:** потайная, на пуговицах.

**Карманы:** в рельефных швах, накладной на брюках.

**Усилительные накладки:** на полочках, рукавах, передних половинках брюк.

**Вентиляционные отверстия:** в области пройм, на спинке, в шве кокетки.

**Цвет:** черный

## ОПИСАНИЕ

Костюм МОЛЕСКИН — надежная и комфортная модель для металлургов. Защищает от повышенных температур, непродолжительного воздействия огня и контакта с раскаленными предметами. Костюм изготовлен из молескина плотностью 280 г/м<sup>2</sup> с огнестойкой пропиткой. Эта прочная хлопковая ткань отличается огнестойкостью и хорошей воздухопроницаемостью. Защитные свойства одежды дополняют накладки в уязвимых местах. Костюм состоит из куртки и брюк прямого кроя. В них не жарко: вентиляционные отверстия быстро отводят избытки тепла и влаги наружу. Есть карманы на куртке и один накладной на брюках, в которых удобно хранить мелкие предметы. Все эти детали повышают практичность костюма МОЛЕСКИН.

## РАЗМЕРЫ

## РОСТ

|         |         |
|---------|---------|
| 80-84   | 158-164 |
| 80-84   | 170-176 |
| 80-84   | 182-188 |
| 88-92   | 158-164 |
| 88-92   | 170-176 |
| 88-92   | 182-188 |
| 88-92   | 194-200 |
| 96-100  | 158-164 |
| 96-100  | 170-176 |
| 96-100  | 182-188 |
| 96-100  | 194-200 |
| 104-108 | 158-164 |
| 104-108 | 170-176 |
| 104-108 | 182-188 |
| 104-108 | 194-200 |
| 112-116 | 158-164 |

|         |         |
|---------|---------|
| 112-116 | 170-176 |
| 112-116 | 182-188 |
| 112-116 | 194-200 |
| 120-124 | 158-164 |
| 120-124 | 170-176 |
| 120-124 | 182-188 |
| 120-124 | 194-200 |
| 128-132 | 158-164 |
| 128-132 | 170-176 |
| 128-132 | 182-188 |
| 128-132 | 194-200 |
| 136-140 | 170-176 |
| 136-140 | 182-188 |
| 136-140 | 194-200 |
| 144-148 | 182-188 |

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ ISO 11612-2014

ГОСТ 12.4.280-2014

ГОСТ Р 12.4.297-2013

ТР ТС 019/2011

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

