

Костюм ПЕТРОЛЕУМ®



Код по каталогу: 110-0010-02

Защиты от воздействия нефтепродуктов легкой фракции, 1 класс, Нл.

Защита от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени) - А В1 С1, Ти, Тт, То.

Защита от статического электричества, Эс.

Защита от механических воздействий (истирания, прокола, пореза) и общих производственных загрязнений, МиМпЗ.

Ткань: хлопок – 90%, полиамид – 10%, антистатическая нить, 250 г/м², НМВО, кислотостойкая отделка К50, огнестойкая отделка.

Застежка: молния с защитной планкой.

Регулировки по ширине: эластичная тесьма по поясу полукомбинезона.

Защитные элементы: наколенники, закрытая неметаллическая фурнитура.

Световозвращающие полосы: огнестойкие, по полочкам, спинке, рукавам и низу полукомбинезона.

Цвет: темно-синий с оранжевым

ОПИСАНИЕ

Костюм ПЕТРОЛЕУМ — надежное решение для нефтяников на теплое время года. Комплект состоит из куртки с капюшоном и полукомбинезона. Выполнен из ткани на основе хлопка (90%) с добавлением полиамида (10%). Хлопковые нити отвечают за воздухопроницаемость и комфортность одежды, синтетические — за прочность и эластичность. Материал имеет защитные свойства за счет нефтемасловодоотталкивающей, кислото- и огнестойкой отделки. Он не пропускает нефть и нефтепродукты легкой

РАЗМЕРЫ

80-84
80-84
88-92
88-92
88-92
96-100
96-100
96-100
96-100
104-108

РОСТ

158-164
170-176
158-164
170-176
182-188
158-164
170-176
182-188
194-200
158-164

фракции (1 класс), защищает от повышенных температур и	104-108	170-176
кратковременного воздействия огня, а также от	104-108	182-188
общепроизводственных загрязнений. Антистатическая нить	104-108	194-200
препятствует накоплению статического напряжения на	112-116	158-164
поверхности спецодежды.	112-116	170-176
Функциональные детали: - противомоскитная сетка в капюшоне; -	112-116	182-188
карманы на молнии; - эластичная тесьма по поясу.	112-116	194-200
Для повышения безопасности в костюме ПЕТРОЛЕУМ	120-124	158-164
предусмотрены наколенники, закрытая неметаллическая	120-124	170-176
фурнитура и световозвращающие полосы, которые делают	120-124	182-188
работника заметным в темноте.	120-124	194-200
	128-132	158-164
	128-132	170-176
	128-132	182-188
	128-132	194-200
	136-140	182-188
	136-140	194-200

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
ГОСТ 12.4.310-2020		
ГОСТ 12.4.303-2016		
ГОСТ Р 12.4.297-2013		
ГОСТ 12.4.280-2014		
ГОСТ 12.4.124-83		
ТР ТС 019/2011		